
JACKON Produktdatablad

Jackopor® Plank 150

Jackon©08-2020 erstatter 06-2020



Produktbeskrivelse
Jackopor® Plank en formstøpt skrufast EPS.

Bruksområde
Forskaling og innfesting av dør og vindu i Thermomur.

Farger
Hvit

Overflatebehandling
Ingen

Tilbehørsprodukter
Ingen

Tekniske Data
Innfesting av produktet ihht. anbefalinger i „Jackon Festemiddelguide“ tilgjengelig på jackon.no. Begge festemidler nevnt i Jackon Festemiddelguide er testet og har en uttrekkskapasitet på 100kg.

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser
Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.
Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no