

Prof Akryl

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Prof Akryl er en overmalbar plasto-elastisk 1-komponent vannbasert fugemasse. Den herder ved fordamping av vann. Benyttes til fuging rundt dører og vinduer, samt til fylling av skader, rørgjennomføringer mm.

Fugemassen er også velegnet til «lydfuger». Produktet kan benyttes på flater som f.eks. betong, murstein, glass, behandlet tre, eloksert aluminium mm. uten bruk av primer.

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Åpne fuger kan tørkes av med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Trykk lett på fugene for å sjekke om de er ok med hensyn til vedheft etc. Det anbefales å sjekke fugene årlig for sprekker eller

Prof Akryl

slipp mellom fugemassen og anleggsflatene, dersom det er stor bevegelser i konstruksjonene eller stor temperaturskjeller.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fugemasse kan repareres ved å skjære bort den skadede fugemassen og legge på samme masse på nytt. For å sikre god vedheft, slipes kontaktflatene lett før påføring av ny masse.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Er ømfintlig for fukt.

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Onninen AS, 2020 Skedsmokorset, Norge
Postadresse	Høgslundveien 49
Postnr. og poststed	2020 Skedsmokorset
Telefon	22 39 60 00
E-post	post@onninen.com
Internett	www.onninen.no