



## Ytelseserklæring



13.7.2026

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Dokument nr.:                   | 74055-45669-101                            |
| Artikkelnr.:                    | 60774055                                   |
| GTIN                            | 7070483145669                              |
| NOBBnr                          | 60774055                                   |
| Beskrivelse:                    | TERRASSESKRUE PROF 4,2X55 A4 T20 1000      |
| Diameter:                       | 4,2                                        |
| Lengde:                         | 55                                         |
| Type bits:                      | Torx                                       |
| Gjenge:                         | Delvis                                     |
| Hode:                           | Flatt hode                                 |
| Spiss:                          | Type 17 cutting edge                       |
| Tiltenkt bruk:                  | For bruk i bærende trekonstruksjoner       |
| Materiale:                      | Rustfritt stål A4-70                       |
| Vurderingssystem:               | System 3+                                  |
| Rapport nr.:                    | 1015-CPR-30-11460/JZ                       |
| Sertifikat nr.:                 | CPR-J-00213-19                             |
| Kontrollorgan/testlaboratorium: | Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015 |

### Ytelseserklæring for byggevare

| Vesentlige karakteristikk                         | Ytelse                                |       | Tretetthet (kg/m <sup>3</sup> ) | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nominell diameter (mm)                            | 3.9-4.2                               |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Kjernediameter (mm)                               | 2.52-2.82                             |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Hodediameter (mm)                                 | 7.0-7.5                               |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Total lengde (mm)                                 | 53.8-56.2                             |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Gjengelengde (mm)                                 | 24.00-27.00                           |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Flytemoment (Nmm)                                 | I <sub>2</sub> = 1d                   | 2377  |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Strekfasthet (kN)                                 | 3,39                                  |       |                                 | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Gjennomtrekking av skruehode (N/mm <sup>2</sup> ) | 24,69                                 |       | 350                             | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Uttreksstyrke (N/mm <sup>2</sup> )                | Vinkelrett med fiberretningen         | 15,76 | 350                             | EN 14592:2008+A1:2012             |
|                                                   | Parallelt med fiberretningen          | 11,16 | 350                             | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Vridningsfasthet (Nm)                             | 2,22                                  |       | 350                             | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Varighet                                          | Stainless steel A4-70 Service Class 3 |       |                                 | EN 1995-1-1                       |

**Produsenten erklærer:** Produktet er i samsvar med EN 14592:2008+A1:2012, Trekonstruksjoner - festemidler av dybeltype -Krav. Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

*Maarit Väisälä*

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION  
PO BOX 1, HELSINKI  
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8  
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11  
WWW.KESKO.FI