

Askøy Murerverktøy AS

24005068 - INSPEKSJONSLUKE,
LUFTEVENTIL

Inspeksjonsluke

NOBB modulnummer3015020

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Inspeksjonsluke i rustfritt stål, med stål kvalitet iht. AISI 430 / ASTM A 240.
 Sørger for god ventilasjon med sin sjalusi-lignende utforming.
 Fronten fjernes og settes tilbake på rammen på en enkel måte da innfesting til rammen er montert med 2 justerbare magneter.

Monteringsveiledning:

Rammen monteres i flislim før flisene legges. Dybden på fronten justeres ved hjelp av justeringsskruene på magnetene slik at den flukter med tilstøtende flis. Fugen mellom luke og tilstøtende flis kan hvis ønskelig fuges med en dertil egnet elastisk fugemasse (silikon).



AM varenummer	NOBB varenummer	Produkt navn
103023	24012163	Inspeksjonsluke rustfritt stål 15x15 cm
103020	24004020	Inspeksjonsluke rustfritt stål 20x20 cm
103025	24005449	Inspeksjonsluke børstet stål 20x20 cm
103024	24012171	Inspeksjonsluke hvitlakkert 15x15 cm
103021	24004038	Inspeksjonsluke hvitlakkert 20x20 cm

Dimensjon ramme

20x20: B 175 mm, H 202 mm, D 40 mm

Dimensjon ramme

15x15: B 125 mm, H 152 mm, D 40 mm

Tykkelse gods: 1 mm

Dimensjon luke: 150x150 mm, 200x200 mm

Farge: Blank stål, Børstet stål, Hvit

Overflatebehandling: Polert, børstet eller pulverlakkert.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Inspeksjonsluken er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer.

Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler.

Daglig rengjøring: Bruk rent vann, pH-nøytralt rengjøringsmiddel, en ren svamp eller bomullsklut.

Ved bruk av skittent vann, svamp eller klut kan man risikere at der blir riper i produktet.

Bruk av saltsyre eller lignende vill ødelegge produktet.

Enhver kontakt med klor, sement, sterke syrer eller alkaliske rengjøringsmidler bør unngås.

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Se rengjøring

Askøy Murerverktøy AS

24005068 - INSPEKSJONSLUKE,
LUFTEVENTIL

Inspeksjonsluke

NOBB modulnummer3015020

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Postadresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	55 94 74 94
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no