

# HALLINGPLAST PP GRUNNAVLØPSRØR/ OVERVANNSRØR

Produsert etter NS-EN 1852, SN8, rødbrun/svart farge



## LEVERINGSFORM OG MÅL FOR RØR M / FASTSITTENDE MUFFE, 6 M LENGDE

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M <sup>3</sup> pr. pakke
				L	B	H		
110mm x 3,8mm	1,20 kg	50	370 kg	6200	1150	640mm	300 m	4,42
125mm x 4,3mm	1,60 kg	36	400 kg	6250	1175	590mm	216 m	4,19
160mm x 5,5mm	2,60 kg	35	550 kg	6300	1170	890mm	210 m	6,41
200mm x 6,9mm	4,00 kg	15	360 kg	6350	1050	690mm	90 m	4,47
250mm x 8,6mm	6,30 kg	12	470 kg	6350	1090	840mm	72 m	5,81
315mm x 10,8mm	9,90 kg	8	500 kg	6350	1350	720mm	48 m	6,17
315mm x 10,8mm	9,90 kg	12	750 kg	6350	1350	1035mm	72 m	8,87
400mm x 13,7mm	15,90 kg	6	600 kg	6400	1290	890mm	36 m	7,35
500mm x 17,1mm	24,70 kg	2	310 kg	6600	1090	590mm	12 m	4,24
630mm x 21,6mm	39,30 kg	2	500 kg	6700	1350	720mm	12 m	6,56

## LEVERINGSFORM OG MÅL FOR RØR M / FASTSITTENDE MUFFE, 3 M LENGDE

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M <sup>3</sup> pr. pakke
				L	B	H		
110mm x 3,8mm	1,20 kg	50	185 kg	3200	1150	640mm	150 m	2,28
125mm x 4,4mm	1,60 kg	36	200 kg	3250	1175	590mm	108 m	2,18
160mm x 5,5mm	2,60 kg	35	275 kg	3300	1170	890mm	105 m	3,36
200mm x 6,9mm	4,00 kg	15	180 kg	3350	1050	690mm	45 m	2,36
250mm x 8,6mm	6,30 kg	12	235 kg	3350	1090	840mm	36 m	3,07
315mm x 10,8mm	9,90 kg	8	250 kg	3350	1350	720mm	24 m	3,26
315mm x 10,8mm	9,90 kg	12	370 kg	3350	1350	1035mm	36 m	4,68
400mm x 13,7mm	15,90 kg	6	300 kg	3400	1290	890mm	18 m	3,9
500mm x 17,1mm	24,70 kg	2	155 kg	3600	1090	590mm	6 m	2,32
630mm x 21,6mm	39,30 kg	2	250 kg	3700	1350	720mm	6 m	3,62

## RØR UTEN FASTSITTENDE MUFFE, 6 M LENGDE

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M <sup>3</sup> pr. pakke
				L	B	H		
250mm x 8,6mm	6,30 kg	4	160 kg	6000	1090	340mm	24 m	2,22
315mm x 10,8mm	9,90 kg	3	180 kg	6000	1350	405mm	18 m	3,28
400mm x 13,7mm	15,90 kg	3	290 kg	6000	1290	490mm	18 m	3,79
500mm x 17,1mm	24,70 kg	2	300 kg	6000	1090	590mm	12 m	3,86
630mm x 21,6mm	39,30 kg	2	470 kg	6000	1350	720mm	12 m	5,83