

iD Inspiration 55 + 70 iD Click Ultimate 55 + 70 Elegance Rigid 55

Gjelder klikkvinyl-gulv med TEKTANIUM™ overflate

TEKTANIUM™

Vedlikeholds-
anvisning

Tektanium™

GENERELLE RÅD

- Regelmessig bruk av kombimaskin/børster forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGANDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer uenfra
- Et effektive avskrapingssystem reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med opp til 90%
- "Tre-stegsprinsippet"
- Lengde: 7-8 m ved entré med høy trafikk

BYGGRENGJØRING

Byggrengjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å unngå skader. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer.

OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:

- Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørropolering:

- Tørropolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad. Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

DAGLIG RENGJØRING

Tilpasses tilpasses bruk og belastning

Manuelle metoder

- Tørr- eller fuktmopping.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

Maskinelle metoder

- Kombimaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate eller kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

[Fortsetter neste side](#)



PERIODISK RENHOLD

Intervall: Det anbefales 1 gang pr år, men renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer

Maskinell metode:

- Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød / oransje / grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

Tørrpolering:

- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad. Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

FLEKKFJERNING

Flekke av

Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm

Fjernes med

Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rød sprit. Gni med en hvit nylon duk, ettertørke med rent vann.

Tyggeummi, stearin

Kjøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylon duk og ettertørk med rent vann.