



TEGERA® CHEMFORCE 48

For ytterligere informasjon

VÅR TYKKESTE NITRILHANSKE

En klassisk kjemikaliebeskyttende 0,6 mm/23,6 mil tykk allround-hanske i nitril som er nyttig i flere miljøer, fra husholdning til produksjon. Godt grep takket være diamantstruktur og ekstra langt erme for beskyttelse. Uflosset. Lateksfri for redusert allergirisiko.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Slitesterk
- Godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

- Beskyttelse mot kjemikalier
- Godkjent for mathåndtering
- Ekstra lang
- Lateksfri
- Olje- og fettbestandig
- Ekstra tett mot smuss og partikler
- Vanntett

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Etsingsskader, Kontakt med urenheter, Kontakt med kjemikalier, Kontakt med væte, Kontakt med fukt, Kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, Mikrobiologiske risikomiljøer, Helsefarlige miljøer, Etsende miljøer, Våte omgivelser, Fuktige miljøer, Olje og fettede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Petrokjemisk arbeid, Kjemisk arbeid, Kjemiteknisk arbeid, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Papirindustriarbeid, Saneringsarbeid, Renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, forestry and fishing, Oil and gas extraction, Pulp and paper, Chemical and petrochemical industry, Rubber and plastics manufacturing, Basic metals manufacturing

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker
KATEGORI Cat. III
KOLLEKSJON Chemforce
TYKKELSE 0,60 mm
LENGDE 450 mm
INNSIDE Uflosset
GREPDESIGN Hevet diamantmønstret grep
FARGE Grønn
PAR PER: BUNT/ESKE 6/36
AQL 0.65
EMBALLASJETYPER Pose
IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

SAMSVAR

CE 2777

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4102X

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AJKLOP

EN ISO 374-5:2016 Virus

EGENSKAPER

Kjemikalie beskyttelse

Vanntett

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	J	K	L	O	P
Permeasjonsnivå	4	6	6	4	6	6
Nedbryting %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.