

Møneluftebånd

Tetting og utlufting av møne

Beskrivelse :

Møneluftebånd til tetting og utlufting av møne.



Bruksområde :

Til tetting og utlufting av møne og valm med profilert taktekk, som f.eks. Powertekk. Forhindrer inndriv av snø, løv etc. Forhindrer fuglereder på undertaket og bidrar til lengre livslengde for takkonstruksjonen. Benyttes også til betong- og tegltakstein. Forbruk: 0,20 ruller per løpemeter

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Montering :

Rull mønelufterbåndet ut og stift til mønekam/valmås langs midten av båndet. Riv av beskyttelsen på undersiden av båndet på den ene siden, fest båndet (butylen) til profiltoppen av platene. Pass på at nedre kant av mønelufterbåndet kommer i kant eller rett innenfor mønekappene. Om nødvendig, stram inn mønebåndet ved mønekam (lag en brett) for å tilpasse til dekkebredden til mønekappe. Deretter presser du båndet ned og ut i plateprofilen. Start ovenfra, trykk ned og ut i hver bølgeprofil. Pass på at du får god heft til hele plateprofilen. Støv og smuss må fjernes og platene må være tørre når du gjør dette. Fortsett så på den andre siden på samme måte. I kulde må mønelufterbåndet være oppbevart i romtemperatur før bruk og det brukes varmluft for å få tilstrekkelig heft. Når du har montert de to øverste plateradene på hver side av mønet og mønelufterbåndet er på plass, monteres resten av møneløsningen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powertekk Teglør
Takpl Powertekk Rustikk-rød
Takpl .Excl.Matt Silence Terra
Takpl Powert.Excl.Matt Terra

Møneluftbånd⁷⁸⁵⁵²⁵

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|---------------|-------------|------------|
| Omlegg bredde | 100 | mm |
| Dekkende mål | 4900 | mm |
| Bredde | 280 | mm |
| Lengde | 5000 | mm |
| RAL-kode | 8012 | - |
| Farge | Rustikk rød | - |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

