

Icopal TopSafe

Produktbeskrivelse

Icopal TopSafe er et ettlags asfalt takbelegg. Produktet består av en polyesterstamme som er impregnert og belagt med SBS-spesialasfalt. Overflaten består av knust og farget skifer. Belegget har selvklebende omlegg med kraftkleber.

Leveres i fargene: Kullsort, grå og teglrød

Produktdata

	Verdi	Enhet
Tykkelse	3,3	mm
Bredde	1	m
Rullengde	7	m
Vekt per rull	30	kg
Egenskap ved ekstern brannpåvirkning ⁽¹⁾	$B_{ROOF}(t2)^{(1)}$	-



¹⁾ TopSafe er brannprøvet iht. ENV 1187 på underlag av tre.

For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.

- Kraftkleber i omlegg med høy klebeevne gir sikkerhet mot lekkasjer
- Sandbelagt underside gir høy friksjon mot underlaget og god klebing ved endeskjøter og detaljer
- Perforert avrivningsfolie angir hvor pappstiften skal stå. Folien kan ligge på mens pappstiften festes og limfeltet vil ikke forurennes under montasje.

Bruksområde og -betingelser

Icopal TopSafe brukes som ettlags tekking på tak med fall ned til 3°. På terrasser uten boenhet på underside er minste takfall 1,5°

Produktet kan benyttes direkte på taktro eller rett på gammel tekking. OBS; ikke på gammel shingel. Må ikke legges på fuktig treunderlag, da det vil kunne gi buler i takbelegget når treverket tørker opp. Det kan med fordel legges et tynt asfalt underlagsbelegg av type Icopal Underlag Pro eller Underlag Essential samtidig som bordtaket legges ut for å beskytte det mot fukt.

Laveste anbefalte leggetemperatur er 5°C. (0°C dersom omleggene lunes med varmluft).

Se også Byggforskerien anvisning 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking, 544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger og 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak.

Lagring

Rullene lagres stående på paller, tørt og ikke utsatt for direkte sollys.

Tilbehør

- Icopal Taklim
- Luftehatt
- Møneventilasjon
- Takstige
- Snøfangere

Avfallsbehandling

Icopal TopSafe skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0008 | 6000 | _ _

--

EAL: 17 03 02

Brannklassifisering



B_{ROOF}(t2)