

MUR Tape

Dampsperre tape

Beskrivelse :

Tapen består av et tykt klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av silikonpapir på begge sider. Disse rives bort i to operasjoner når tapen skal benyttes. Tapen er damptett, klebesterk og svært aldringsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil overfor fukt og hefter på flater med overflate temperaturer ned mot 0°C. MUR Tapen gir en lukket og fuktsikker forsegling mellom materialene som skal klebes sammen. Tapen har svært god klebeevne til dampsperrer av polyetylen, mur, betong, treverk, metall etc.

Tapen er fleksibel og formbar og kan enkelt rives for hånd for oppdeling i passende lengder.

Bruk av MUR Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og

Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til byggfolier av polyetylen og AirGuard® dampsperre produkter. Anvendes til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger til andre bygningsmaterialer.

Lagring :

Isola MUR Tape skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Tilbehør :

Isola Tape Primer

fuktsikkert bygg.



Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det materielt som skal forsegles til underlag av mur og betong mm. ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke tapens heft.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
Airguard Sd5
Byggfolie

Godkjenninger og garanti



MUR Tape⁵³⁷²⁴¹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	12	mm
Lengde	16000	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Temperaturbestandighet	-	°C	30 °C til +70 °C

