

# Perform+ Diamond Floor

Desember 2015



## Produktbeskrivelse

Nordsjö Perform+ Diamond Floor er en halvblank gulvmaling med meget bra slitestyrke på tre og betonggulv i bolig med normal slitasje. Nordsjö Perform+ Diamond Floor skal ikke brukes på garasjeggulv eller i områder som stadig utsettes for vann/fukt.

## Behandling

Underlaget skal være ren, tørr, støvfri og bæredyktig. Ved nymaling av betonggulv skal eventuell betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før det males. Støvsug bort løse partikler. Grunn med Nordsjö Perform+ Diamond Floor fortynt med 20% vann. Ferdigmal deretter 1-2 strøk med ufertyntet maling. Ved nymaling av tregulv behandles kvister med Original Kvistlakk 2 ganger. Deretter grunnes hele overflaten med Original Heftgrunn. Alternativt kan oveflaten grunnes med Nordsjö Original Kvist og Sperregrunn 1 til 2 ganger. Ferdigmal deretter Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 ganger avhengig av fargevalg. Tidligere malte gulv vaskes med Original Forvask og skyllet deretter med rent vann. Skrap/børst bort all løstsittende maling og mattslip deretter gulvet. Støvsug alle løse partikler. Ubehandlete flater grunnes med Original Heftgrunn. Mal deretter 1-2 ganger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor. Rør nøye om i boksen. Mal ikke under +5 °C

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helseskadlig gass eller røyk. Sørg for god ventilering under arbeidet. Bruk personlig verneutstyr ved utilstrkkelig ventilering. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter maling. Flytende malingsrester og vaskemiddel må ikke helles i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Tom og tørr emballasje leveres til gjenvinning. For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad på [www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no)



## Tekniske data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymer  
**Glans:** Halvblank 40  
**Tørketid 23 grader 50%RF:** Gjennomtør 0,5 time

**Overmalingsbar:** 2 timer

**Luft/underlags temp:** Min +5° grader  
**Fotynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull  
**Forbruk:** 8-10m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje størrelse:** 1L, 2,5L og 10L  
**Renjering:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC (kat. A/i):** 140 g/l. Inneholder max 70 g/l.

Denne deklasjonen gjelder BW, for andre farger kan sifferverdiene variere.

Dette produktet oppfyller kravene til Svanen.



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.