

PRESTIGE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber-test /Slitestykke lakk Protecto Hardvoks olje	EN 13696	N/A
Trinnlydsdempning vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Termisk isolasjonsverdi (RT m ² K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Produkt oppbygning	3-layer med kjerne av tre	

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på www.tarkett.no Kontakt forhandler ved spørsmål .
Egnet for gulvarme Maks overflatetemperatur er 27°C montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturløser	Ja
Start & Stop: Kortere lengder parkettbord i ca 1 pakke per 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rør mansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Protecto overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthvede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholds anvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholds anvisning @ www.tarkett.no

Prestige Protecto Hardwax Oil



2-LOCK



www.realwood.eu

PRESTIGE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN

Med Prestige hyller vi naturens krefter og treets evne til å stå imot vær og vind. En forsiktig børsting av overflaten fremhever strukturen og patinaen i treet, som om det skulle vært utsatt for sol, sand og vind. Resultatet er et mykt men samtidig rustikt utseende, som på treverket til i en gammel benk som har stått ved havet i mange år.


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (4 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/pack	m2/pack	m2/pallet	Net weight/m2 (kg)
Prestige Ash Seashell	7967018	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Expressive	White	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Prestige Oak White Sand	7877046	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Calm	White	2	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877052	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Calm	White	2	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Prestige Oak Driftwood	7870059	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	-	Calm	Warm grey	2	0190-0105	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Prestige Oak Sand	7870058	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	-	Calm	Warm beige	2	0190-0105	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Prestige Oak	7877048	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	2	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Prestige Oak Granite	7877054	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	2	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Prestige Oak Graphite	7877055	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Antique Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	2	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Fraxinus Angustifolia, 2: Quercus Robur & Quercus Petraea



Prestige Ash Seashell




Prestige Oak White Sand




Prestige Oak Driftwood



Prestige Oak Sand



Prestige Oak



Prestige Oak Granite



Prestige Oak Graphite

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no