

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne muttertrekkere

GDS 18V-350



Liten. Men sterk. Den batteridrevne slagtrekkeren for profesjonell skruing

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Dreiemoment, maks.	350 Nm
Tomgangsturtall	0-1.200 o/min

Bestillingsnummer 0 601 9M5 020

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Momentinnstillingsområde, min./maks., 1. trinn	0/85 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 2. trinn	0/200 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 3. trinn	0/350 Nm
Tomgangsturtall	0-1.200 o/min
Tomgangsturtall (1. trinn)	0-1.200 o/min
Tomgangsturtall (2. trinn)	0-1.700 o/min
Tomgangsturtall (3. trinn)	0-2.300 o/min
Dreiemomenttrinn	3
Vekt ekskl. batteri	1,1 kg
Dreiemoment, maks.	350 Nm
Slagtall	0-3.400 slag/min
Slagtall (1. trinn)	0-1.800 slag/min
Slagtall (2. trinn)	0-2.600 slag/min
Slagtall (3. trinn)	0-3.400 slag/min
Batterispenning	18,0 V
Verktøyholder	1/2 firkant friksjonsring + gjennomgående hull
Startmoment, maks.	560 Nm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	153 x 240 x 95 mm
BITURBO	Nei

Informasjon om støy/ vibrasjon

Tiltrekking av skruer og mutre med maks.
tillatt størrelse

Svingningsemissjonsverdi ah	13,9 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Enkel å bruke, effektiv og allsidig med flere dreiemomentinnstillinger og hastighetsregulering
- Praktisk og sterkt verktøy med hodestørrelse på bare 131 mm, kompakt girkasse og effektiv børsteløs motor
- Egnet for både store og små skruer, ettersom det er mulig å velge mellom dreiemomentene 85 Nm, 200 Nm og 350 Nm
- Utførelse for lavt energiforbruk sørger for uavbrutt arbeid og mindre behov for lading
- Perfekt for skruing i gjenger

