

Terasseskrue

Rustfritt A2 og Syrefast A4 med Txgrip



Datablad 17
Versjon 1.02
03/2008

© Arvid Nilsson



- ✓ **Voksbehandlet**
- ✓ **Riller under hodet**
- ✓ **Fibercutspiss (Rustfritt A2)**



■ Produkt

Rustfritt A2 m. fibercutspiss - Skruen brukes utendørs og har Txgrip. Spesielt tilpasset for bruk i utsatte miljøer. Kuttespissen gjør den egnet til montering ved skjøter og nær endetre for å redusere risikoen for oppsprekking.

A2 egner seg ikke for montering i hardt tre ved bruk av skruer med stor lengde.

Syrefast A4 - Brukes ved montering av terrassebord utendørs, f.eks. i brygger og terrasser. Perfekt i kystnære områder. Laget av A4-materiale og spesielt tilpasset for bruk i utsatte miljøer. Voksbehandlingen gjør skruen lettere å montere.

Skruen har riller under hodet som freser ut treet og forsenker skruen. Ved iskruing av A2- og A4-produkter bør iskruingshastigheten reduseres. Ved store dimensjoner og lengder bør det borres først.

■ Monteringsanvisning

Rett lengde på skruen- et godt tips ved montering av terasseskrue er å velge en skruer som er dobbelt så lang som tykkelsen på planken som skal monteres. Skru ikke skruen for dypt i treet, hodet bør ikke ligge dypere enn 1 mm under overflaten på treet.

Ved montering i trykkimpregnert tre bør man olje treet når det har tørket ut.

■ Tekniske data

Skrueforbruk - forbruket av skruer varierer selvfølgelig alt etter konstruksjonens art.

Ved montering av tregulv:

■ Dimensjoner

Dimensjon	A2	A4
4,3 x 28 mm	X	X
4,3 x 35 mm	X	X
4,3 x 42 mm	X	X
4,3 x 56 mm	X	X
4,8 x 75 mm	X	X
4,8 x 100 mm	X	X

Varegrupper: A2 = 458 og A4 = 486

Breder	22x95 mm	28x95 mm	34x95 mm
Bjelkeavstand maks	40 cm	60 cm	60 cm
Skrueforbruk/kvm ca.	54 stk.	40 stk.	40 stk.
Skruelengde	42 mm	56 mm	75 mm

Arvid Nilsson

Arvid Nilsson AS · Vinjarmoen · NO-2870 Dokka · Foretaksnr.: NO 959 514 887 MVA
Tlf: +47 6111 3000 · Fax: +47 6111 3090 · info@arvidnilsson.no · www.arvidnilsson.com