Raychem Krympemuffer

Produsent	• Tyco Adhesives bvba www.tycoadhesives.com
Standarder	• Raychem krympemuffer møter de ulike kravene i standarder som ASTM og Europanormer.
Anvendelse	• Korrosjons- og mekanisk beskyttelse av rør og deler, tetning av preisolerte rørledninger
Tekniske data	• Dimensjoner: alle dimensjoner for duktile støpejernsrør med PE-belegg og ZMU-belegg. • Materiale: Krympemuffer for Seigjern (duktilt støpejern) • 1. lag med bindemiddel 2. Lag med tverrbundet PE ved bestråling Skjøtes med låselapp, om denne kommer på rull.
Lagring	• Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares ved temperatur som ikke overstiger 30 ° C.
Montering	• Unngå overoppheting. Stopp oppvarming straks hvis produktet viser tegn til nedbrytning. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med smeltet materiale. Sørg for god hygiene. Krympemuffa skjøtes låselapp, om dette kommer på rull. Krymping skjer ved påføring av varme og over 125 °C.
Reparasjon	• Byttes ut med ny krympemuffe
Service/ vedlikehold	• Produktet krever ingen vedlikehold • Miljøpåvirkning: Ingen • Brann- eksplosjonsfare: Brennbart, men ikke eksplosjonsfare. • Vernetiltak: Ingen • Destruksjon: Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg. • Gjenbruk: Ingen spesiell.
Annet	• Produktets bruk beskrives i leggeanvisning for duktilestøpejernsrør med PE-belegg fra PAM

PAM Norge, Brobekkveien 84, 0582 Oslo
Tel. +47 23 17 58 60 Fax +47 23 17 58 61 www.pamline.no