

Vieser

smart with water

Rengjøring og vedlikehold av Vieser-sluk



Rengjør sluket slik:

- Løsne vannlåsen fra sluket ved å løfte i håndtaket.
- Hvis vannlåsen ikke har et håndtak, tar du tak i vannlåsens underdel. Bøy den nedre kanten litt mot avløpsrøret, og hold vannlåsen på skrå når du løfter den ut.
- Vannlåsen kan sitte godt fast hvis det er en stund siden sist den ble løsnet.
- Strømningslederen til sidetilkoblingene kan også løsnes og rengjøres.
- Rengjør vannlåsen og sluket nøye, og skyll etterpå.

Etter rengjøring

- Se til at vannlåsens grå leppetetning er på plass, og fukt den f.eks. med såpevann.
- Sett ned vannlåsen i sluket i riktig posisjon, og trykk låsen helt ned.
- Trykk ned gitteret/firkantsilen.

Det kan komme lukt fra sluket

- hvis vannlåsen ikke står riktig.
- hvis vannlåsens tetning er skadet.
- hvis sluket er skittent.

Rengjøring av silen

- Rengjør silen på begge sidene, og løsne elementer som har festet seg i silen (hårstrå osv.)
- Rengjør eventuell inngrodd skitt fra den rustfrie stålsilen ved å gni lett.
- Kalkflekker fjernes best med et litt surt rengjøringsmiddel.

Det er på tide å rengjøre sluket dersom vannet renner saktere, eller hvis det kommer lukt fra sluket. Vi anbefaler rengjøring av sluket minst én gang i året.

Teknisk kundeservice
Serres Oy, tfn 020 746 4400