

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ HD55

Djupsökande regeldetektor med SpotLite®-markör och WireWarning® detektering av strömförande ledningar



StudSensor™ HD55 är en djupsökande regeldetektor fylld med Zircon's senaste designinnovationer. Verktöget har en uppdaterad LCD-display och en nyutvecklad ljusmarkör som tänds upp då ytterkanten på en regel har detekterats. Två olika söklägen gör att man enkelt finner ytterkanter på trä- och metallreglar för att säkert förankra speglar, hyllor och skåp på väggen. Verktöget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **"READY"-indikatorn** visar när verktöget är kalibrerat och redo för mätning
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
- Zircon's patenterade **"över regeln"-indikering** visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
- **En tydlig LCD-display med Target Spotlight** indikerar när man närmar sig en regelkant och tänds upp när kanten har detekterats
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
- **Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringssskåra** ger precis markering av regelkanterna
- **Gummihandtag** ger ett säkert och bekvämt grepp



Finns ytterkanter på reglar



Finns trä- och metallreglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



WireWarning® detektering

SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 172 mm x B 72 mm x D 37 mm
Vikt	131 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet	Upp till 19 mm djup: Typiskt inom 3 mm då proceduren med dubbel skanning och märkning används Upp till 38 mm djup: Typiskt inom 5 mm då proceduren med dubbel skanning och märkning används

Sökdjup* **StudScan-läget:** Upp till 19 mm
DeepScan®-läget: Upp till 38 mm

WireWarning® Noggrannhet
Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning

WireWarning® Sökdjup*
I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup

Användningstemperatur
-7° till +41°C

Förvaringstemperatur
-29° till +66°C

Luffuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

***NOTERA:** Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad, målarfärg med mera. Rekommenderas inte för användning på putsade plywoodkonstruktioner. Endast för inomhusanvändning.