SIKKERHETSDATABLAD

# BMI Aerodek Reparasjonssett (Tradition & Robust)

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

| | |
|---|---|
| Utgitt dato | 16.11.2015 |
| Revisjonsdato | 12.12.2019 |

### 1.1. Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| Kjemikaliets navn | BMI Aerodek Reparasjonssett (Tradition & Robust) |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

| | |
|---|---|
| Kjemikaliets bruksområde | Overflatereparasjon av BMI Aerodek takplater av typene Tradition, Tradition Plus, Robust, Robust Plus, Firenze, Firenze Plus repair Mass Kit |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Distributør**

| | |
|---|---|
| Firmanavn | Icopal as |
| Postadresse | Fjellhamarveien 52 |
| Postnr. | 1472 |
| Poststed | Fjellhamar |
| Land | Norge |
| Telefon | 67 97 90 00 |
| Telefaks | 67 90 58 77 |
| E-post | hanna.carlen@icopal.com |
| Hjemmeside | http://www.icopal.no |
| Org. nr. | 911671549 |

### 1.4. Nødtelefonnummer

| | |
|---|---|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonen |

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412 |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

## 2.2. Merkingselementer

### Farepiktogrammer (CLP)

| | |
|---|---|
| Sammensetning på merkeetiketten | 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on 0,076 % |
| Varselord | Advarsel |
| Faresetninger | H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Sikkerhetssetninger | P273 Unngå utslipp til miljøet.<br>P280 Benytt vernehansker.<br>P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.<br>P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. |

## 2.3. Andre farer

| | |
|---|---|
| PBT / vPvB | Kjemikaliet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. |

# AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn | Identifikasjon | Klassifisering | Innhold | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diuron | CAS-nr.: 330-54-1<br>EC-nr.: 206-354-4<br>Indeksnr.: 006-015-00-9 | Carc. 2; H351;<br>Acute Tox. 4; H302;<br>STOT RE 2; H373;<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 10;<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>M-faktor 10; | 0,114 % | |
| 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on | CAS-nr.: 26530-20-1<br>EC-nr.: 247-761-7<br>Indeksnr.: 613-112-00-5 | Acute Tox. 3; H331;<br>Acute Tox. 3; H311;<br>Acute Tox. 4; H302;<br>Skin Corr. 1B; H314;<br>Skin Sens. 1; H317;<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 1;<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>M-faktor 1; | 0,076 % | |

| | |
|---|---|
| Bemerkning, komponent | CAS: 330-54-1 har M=10 for H400 og M=100 for H410.<br>CAS nr 26530-20-1 har spesifikke konsentrasjonsgrenser:<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05% |
| Komponentkommentarer | Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H). |

# AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

## 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|---|---|
| Generelt | Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Søk legehjelp ved ubehag. |
| Innånding | Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. |
| Hudkontakt | Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. |
| Svelging | Skyll munnen. Fremkall ikke brekninger. Konsulter lege for særskilt råd. |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| | |
|---|---|
| Akutte symptomer og virkninger | Kan gi allergi ved hudkontakt. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe.<br>Mulig irriterende for øynene kan gi tårer, svie og uklart syn. |

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

| | |
|---|---|
| Annen informasjon | Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |

# AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1. Slokkingsmidler

| | |
|---|---|
| Egnede slokkingsmidler | Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Sand. |
| Uegnede slokkingsmidler | Bruk ikke samlet vannstråle. |

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. |
| Farlige forbrenningsprodukter | Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Svoveloksider. |

## 5.3. Råd til brannmannskaper

| | |
|---|---|
| Personlig verneutstyr | Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| Annen informasjon | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. |

# AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|---|---|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Evakuer området. |

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

| | |
|---|---|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. |

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

| | |
|---|---|
| Metoder for opprydding og rengjøring | Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). |
| Opprydding | Absorber spill for å hindre materiell skade. |

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

| | |
|---|---|
| Andre anvisninger | Se også avsnitt 8 og 13 |

# AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

## 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

| | |
|---|---|
| Håndtering | Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Unngå kontakt med hud og øyne. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. |

## Beskyttelsestiltak

| | |
|---|---|
| Tiltak for å hindre brann | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. |
| Råd om generell yrkeshygiene | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes. |

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

| | |
|---|---|
| Oppbevaring | Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. |
| Forhold som skal unngås | Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. |

## Betingelser for sikker oppbevaring

| | |
|---|---|
| Råd angående samlagring | Lagres adskilt fra: Sterke syrer. Sterke baser. |
| Lagringsstabilitet | Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. |

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

| | |
|---|---|
| Spesielle bruksområder | Se avsnitt 1.2 |

# AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn | Identifikasjon | Grenseverdier | Norm år |
|---|---|---|---|
| Diuron | CAS-nr.: 330-54-1 | 8 timers grenseverdi: 5 mg/m³<br>**Grenseverdier, bokstav**<br>Bokstavkoder: K | |

Annen informasjon om grenseverdier

CAS: 330-54-1 har anmerkning K.
Forklaring av anmerkningene:
K = Kreftfremkallende stoffer
S = Korttidsverdi er en grenseverdi som ikke skal overskrides når eksponeringen midles over en gitt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annen referanseperiode er oppgitt.
Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2018-12-20-2186).

## 8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak.
Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

## Varselsskilt

## Øye- / ansiktsvern

| | |
|---|---|
| Øyevern | Benytt godkjent vernebriller ved risiko for sprut. |
| Referanser til relevante standarder | NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner). |

## Håndvern

| | |
|---|---|
| Håndvern | Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Hanskemateriale og -tykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. |
| Egnede hansker | Ingen spesifikk informasjon fra produsent.<br>Evt. Flerlagsmateriale (f.eks. 4H, Saranex). |
| Gjennomtrengningstid | Verdi: Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |
| Tykkelsen av hanskemateriale | Verdi: Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |
| Referanser til relevante standarder | NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). |

## Hudvern

| | |
|---|---|
| Annet hudvern enn håndvern | Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. |

### Åndedrettsvern

| | |
|---|---|
| Åndedrettsvern | Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. |

### Passende miljømessig eksponeringskontroll

| | |
|---|---|
| Begrensning av miljøeksponering | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |

### Annen informasjon

| | |
|---|---|
| Annen informasjon | Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| Tilstandsform | Væske |
| Farge | Diverse farger |
| Lukt | Ester. |
| Luktgrense | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| pH | Status: I handelsvare<br>Kommentarer: 9 (≥10) |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Frysepunkt | Verdi: 0 °C |
| Kokepunkt / kokepunktintervall | Verdi: 100 °C |
| Flammepunkt | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Fordampningshastighet | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ikke angitt av produsenten. |
| Eksplosjonsgrense | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Damptrykk | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Damptetthet | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Relativ tetthet | Verdi: ~ 1,4 |
| Løselighet i vann | Ikke angitt av produsenten. |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Selvantennelighet | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Dekomponeringstemperatur | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten. |
| Viskositet | Verdi: 110 - 130 Pa.s<br>Kommentarer: Dynamisk.<br>Kinematisk. Ikke angitt av produsenten. |
| Eksplosive egenskaper | Ikke angitt av produsenten. |
| Oksiderende egenskaper | Ikke angitt av produsenten. |

## 9.2. Andre opplysninger

### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| Kommentarer | Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. |

# AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

## 10.1. Reaktivitet

| | |
|---|---|
| Reaktivitet | Ikke angitt av produsenten. |

## 10.2. Kjemisk stabilitet

| | |
|---|---|
| Stabilitet | Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. |

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

| | |
|---|---|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ikke angitt av produsenten. |

## 10.4. Forhold som skal unngås

| | |
|---|---|
| Forhold som skal unngås | Unngå direkte sollys. Ekstreme temperaturer. Varme, flammer og gnister. |

## 10.5. Uforenlige materialer

| | |
|---|---|
| Materialer som skal unngås | Sterke syrer. Sterke baser. |

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

| | |
|---|---|
| Farlige spaltningsprodukter | Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. |

# AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

### Øvrige helsefareopplysninger

| | |
|---|---|
| Innånding | Ikke kjent. |
| Hudkontakt | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe. |
| Øyekontakt | Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. |
| Svelging | Kan forårsake ubehag ved svelging. |
| Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. |
| Irritasjon | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Etsende effekt | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Allergi | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |

| | |
|---|---|
| Arvestoffskader | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Reproduksjonsskader | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| STOT – enkelteksponering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| STOT – gjentatt eksponering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Aspirasjonsfare | Kriterierne for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |

# AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 12.1. Giftighet

| | |
|---|---|
| Akvatisk toksisitet, fisk | Kommentarer: LC50 Fisk 96h: 0,047 mg/l (Art: Oncorhynchus mykiss).CAS: 26530-20-1. (Litteraturverdi).<br><br>LC50 Fisk 96h: 5,6 mg/l (Art: Oncorhynchus mykiss). CAS: 330-54-1. (Litteraturverdi) |
| Akvatisk toksisitet, alge | Kommentarer: IC50 Alger 72h: 0,036 mg/l (Art: Scenedesmus subspicatus). CAS: 330-54-1. (Litteraturverdi) |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr | Kommentarer: EC50 Daphnia 48h: 0,18 mg/l (Art: D. magna). CAS: 26530-20-1 (Litteraturverdi).<br>EC50 Daphnia 48h: 1,4 mg/l (Art: D. pulex). CAS: 330-54-1. (Litteraturverdi) |
| Økotoksisitet | Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann. |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Kan forårsake uheldig langtidsvirkning på miljøet |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

| | |
|---|---|
| Bioakkumuleringspotensial | CAS: 26530-20-1:<br>BCF: 1280<br>Log Pow = 2,45. Høyt potensial for å bioakkumulere. (Litteraturverdier)<br><br>CAS: 330-54-1:<br>BCF: 4,9<br>Log Pow = . Lavt potensial for å bioakkumulere. (Litteraturverdier) |

## 12.4. Mobilitet i jord

| | |
|---|---|
| Mobilitet | Ingen spesifikk informasjon fra produsent.<br>CAS: 330-54-1 brytes ned til 3,4-dikloranilin som er vanskelig nedbrytbar og giftig. (Litteratur) |

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|---|---|
| PBT vurderingsresultat | PBT-vurdering ikke utført. |
| vPvB vurderingsresultat | vPvB-vurdering ikke utført. |

## 12.6. Andre skadevirkninger

| | |
|---|---|
| Andre skadevirkninger / annen informasjon | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| | |
|---|---|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. |
| Produktet er klassifisert som farlig avfall | Ja |
| Avfallskode EAL | EAL: 08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
| NORSAS | 7051 Maling, lim, lakk som er farlig avfall |

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

## 14.1. FN-nummer

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | 3082 |
| IMDG | 3082 |
| ICAO/IATA | 3082 |

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.(Diuron) |
| IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Diuron) |
| ICAO/IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Diuron) |

## 14.3. Transportfareklasse(r)

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | 9 |
| IMDG | 9 |
| ICAO/IATA | 9 |

## 14.4. Emballasjegruppe

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG | III |
| ICAO/IATA | III |

## 14.5. Miljøfarer

| | |
|---|---|
| Marin forurensning | Ja |

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

## 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

| | |
|---|---|
| Forurensningskategori | Ikke relevant. |

## ADR/RID Annen informasjon

| | |
|---|---|
| Farenr. | 90 |

## IMDG Annen informasjon

| | |
|---|---|
| EmS | F-A, S-F |

# AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

## 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| Referanser (Lover/Forskrifter) | Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.<br>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.<br>Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930 fra Miljødepartementet.<br>FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.<br>FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2018-12-20-2186). |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

| | |
|---|---|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |

# AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| | |
|---|---|
| Leverandørens anmerkninger | Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H302 Farlig ved svelging.<br>H311 Giftig ved hudkontakt.<br>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.<br>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H331 Giftig ved innånding.<br>H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft<br>H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering<br>H400 Meget giftig for liv i vann.<br>H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

| | |
|---|---|
| Viktige litteraturreferanser og datakilder | Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 12.11.2015 Informasjon fra Icopal om resepten. |
| Brukte forkortelser og akronymer | PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)<br>vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende<br>LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons BCF: Bio Concentration Factor (biokonsentrasjonsfaktor)<br>Log Pow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann<br>EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Nytt sikkerhetsdatablad. |
| Versjon | 4 |
| NOBB-nr. | 27624014, 22943237, 21000500, 10871135, 21135363 |