



### Produktnavn

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI 30

### Produktbeskrivelse

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI30 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI30. Produktbetegnelsen er GI30. Godkjent for 2 lag 12,5 mm gipsplater. Luken er oppbygd av stålplater og isolert med 40 mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og har meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker.

Produktdokumentasjon: RISEFR FA-080

Fargekode: NCS 0500-N GL30

### Bruksområde

Inspeksjonsluken anvendes i vegger med krav til brannmotstand.

### Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, el-installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg.

### Fordeler

- Brannklassifisert
- Typegodkjent
- Rask montasje
- Ferdigmalt

### Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel. Bunnen av esken kan brukes som mal, skjær ut langs perforeringen.
2. Tegn opp etter malen eller mål opp utsparingsmålet, f.eks 300x300 mm. Det skal være maks. 3 mm mellom rammen og gipskanten.
3. Sag ut langs markeringen. Luken plasseres minst 30 mm fra stender.
4. Hullet er klargjort for montering. Det skal være maks. 3 mm mellom lukens tetningslist og gipsplatene. Kontroller at luken passer.
5. Vri om låsen og åpne luken.
6. Trykk luken/rammen inn i hullet.
7. Sett festeprofilene litt på skrå mot rammen. Slå festeprofilene ned med en hammer. Fest rammen med like mange profiler på hver side. Bruk alle festeprofilene.
8. Lukk luken.
9. Lås luken med et flatt skrujern.

### Lagring

Luken leveres i pappemballasje og skal oppbevares tørt.

### Tekniske data

Betegnelse	Utsparings- mål	Lukens totalmål	Vekt	Låstyp	Festepr. stk/luke	Antall lag	NOBB- nummer
	b x h mm	b x h mm	kg/stk				
GI 30	150 x 150	185 x 185	1,1	Vrilås	4	2	57990864
GI 30	200 x 200	235 x 235	1,7	Vrilås	4	2	57990898
GI 30	300 x 300	335 x 335	3,2	Vrilås	8	2	57990902
GI 30	400 x 400	435 x 435	5,2	Vrilås	12	2	57991106
GI 30	500 x 500	535 x 535	7,6	Vrilås	12	2	57991114
GI 30	600 x 600	635 x 635	10,5	Vrilås	16	2	57991125

**Saint-Gobain Byggevarer AS**  
Gyproc  
Habornveien 59  
1630 Gamle Fredrikstad

[www.glava.no](http://www.glava.no)

**Kundeservice**  
69 35 75 00 [ordre.gyprocno@gyproc.com](mailto:ordre.gyprocno@gyproc.com)

**Teknisk Service**  
69 35 75 00 [tekniskno@gyproc.com](mailto:tekniskno@gyproc.com)

SEP22. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.