

Vesentlige egenskaper		Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Tykkelse 0,20 mm			
Egenskaper ved brannpåvirkning, <i>RtF</i>	Euroklasse	F	EN 13501-1
Vanntetthet		Tett ved 2 kPa i 24 timer	EN 1928
Avgivelse av farlige stoffer mot innendørs omgivelser		Ingen farlige stoffer	
Vandampmotstand	Sd-verdi	> 78 m	EN 1931
Motstand mot slag		NPD*	EN 12691
Skjærstyrke i skjøt		NPD*	EN12317-2
Strekstyrke/bruddstyrke		22 Mpa/15 mm	EN 12311-2/
Bruddforlengelse	%	> 500	NS-EN ISO 527-3
Rivestyrke	N	60 N	12310-1
Holdbarhet mot varme, slitasje, aldring/forringelse	Mot aldring i % \pm	20 %	EN 1296/ EN 1931
	Mot alkali i %	\leq 20%	EN 12311-2

* NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

10. Ytelsen for varen angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Oslo, 12.03.2015


John A. Bakke
Teknisk sjef