
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Forskaling 3-lags gul – Produktgruppe 2560

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post:

engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Forskaling 3-lags gul

3 Produktbeskrivelse

Forskalingsplater av furu bygget opp med 3 lag, fenol-lim og påført et lag med 120 gr/m2 melaminharpiks som øker holdbarheten. Enkle å rengjøre og godt egnet der man ønsker en glatt og slett overflate.

4 Egenskaper

Forskalingsplater av furu bygget opp med 3 lag og påført et lag med 120 gr/m2 melaminharpiks, kanforseglet med PU maling for å reduserer fuktopptak. Gjenbruk: 2 til 4 ganger.

Gjenbruke avhenger av hvordan man lagrer og rengjør platen, samt hvilken oljetype og oljekvalitet som benyttes. Ved hulltaking og kapping, må platene kantforsegles.

5 Drift og vedlikehold

Alle forskalingsplater må oljes før bruk. Antallet ganger en plate kan gjenbrukes avhenger av hvordan man lagrer og rengjør platen, samt hvilken oljetype og oljekvalitet som benyttes. Ved hulltaking og kapping; husk kantforsegling.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-energien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.