


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger (gass)



Eksempelbilde



Bruksformål

- Ford naturgass
- For flytende gass
- For biogasser
- For naturgasser og flytende gasser

Egenskaper

- Pressindikator

- Utsett ved manglende pressing
- Gul markering
- Tetningsring av HNBR gul
- Muffe med gul beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	L	H
34066	8710223	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
34142	8710787	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.3 cm
34067	8710224	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
34143	8710788	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
34069	8710225	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.2 cm	2.1 cm
34070	8710226	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
34346	8710234	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.5 cm
34068	8710784	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.3 cm
34071	8710227	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.3 cm
34075	8710236	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
34072	8710228	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
34076	8710237	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	2.7 cm
34073	8710229	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
34074	8710231	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm
34077	8710785	65	76.1 mm	2 1/2 "	12.3 cm	7 cm
34078	8710786	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	7.7 cm



- Fittings med gjengeforbindelser >2" har redusert driftstrykk: MOP 0.1 / GT 0.1