

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, SANDRA

NOBB modulnr. 21487178

PRE-m21487178

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er laget av vannfast HDF (formpresset trefiber), som er det beste materialvalget år det gjelder malte dører. Dette resulterer i topp kvalitet; blant annet vil man aldri få sprekke-dannelser. Flere strøk maling gir en sikker og trygg overflate.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart luttstykk og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpstandard i lakkert hardtre med aluminium slitekant 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinter.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinter 6585 C Sec Twin Control i matt messing. Karmdybde 115 mm.

Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

Farger

Standard farger: Hvit NCS S 0502Y, rød NCS S 5040R, grønn NCS S 6020-B70G, blå NCS S 7020-B10G.

Overflatebehandling

Malt

Tilbehørsprodukter

Sidefelt med helt glass.

Lagerførte størrelser og farger i dimensjonene 30/40x200/210.



FG
GODKJENT

Døren har FG-godkjent
låsenhet og sylinter.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	64 – 72 mm
Bredden hvitmalt	890, 990 mm
Bredden blå, grønn, rød	990 med mer
Høyder hvitmalt	1990, 2090 mm
Høyder blå, grønn, rød	2090 mm
Bredden tofløyet	1490, 1590, 1790 mm


Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61.2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt

Dørens oppbygging:

1. Sprosse.
2. Isoleringsglass.
3. Vannfast HDF (fompresst trefiber).
4. Aluminiumssjikt som fuktspørre på dørbladets inn- og ytterside.
5. Kryssfiner.
6. Dørene leveres med låskasse TrioVing 2000, justerbart sluttstykke og sylinder 6585c Sec.
7. Laminert ramme i furu.
8. Isolering av polystyren.
9. Malt karm.
10. 25 mm høy aluminiums-/hardvedterskel.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, SANDRA

NOBB modulnr. 21487178

PRE-m21487178

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 968 737 767 MVA
Adresse	Borgeskogen
Postnr. og poststed	3160 STOKKE
Telefon	33 36 04 40
Telefaks	33 36 04 50
E-post	salg@diplomat.no
Internettadresse	www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153