

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-IT1/0360

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **ULTRATOP**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
SEMENTBASERT AVRETTINGS- ELLER BELEGGMASSE (CT-C40-F10-A9)
3. Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Til bruk innendørs på gulv**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)www.mapei.it
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4
System 3 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2007-B-3039/12.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
9. Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannpåvirkning:	Klasse A2fl-s1	EN 13813:2002
Avgivelse av korroderende stoffer:	CT	
Vannpermeabilitet:	NPD	
Vanndamppermeabilitet:	NPD	
Trykkfasthet:	C40	
Bøystrekkfasthet:	F10	
Slitestyrke:	A9	
Lydisolasjon:	NPD	
Lydabsorpsjon:	NPD	
Varmemotstand:	NPD	
Kjemisk bestandighet:	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(navn og stilling)

Milan, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
09 CPR-IT1/0360 EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9 ULTRATOP <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i> <table><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class A2_{fl}-s1</td></tr><tr><td>Release of corrosive substances:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Water permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Water vapour permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Compressive strength:</td><td>C40</td></tr><tr><td>Flexural strength:</td><td>F10</td></tr><tr><td>Wear resistance:</td><td>A9</td></tr><tr><td>Sound insulation:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound absorption:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemical resistance:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reaction to fire:	Class A2 _{fl} -s1	Release of corrosive substances:	CT	Water permeability:	NPD	Water vapour permeability:	NPD	Compressive strength:	C40	Flexural strength:	F10	Wear resistance:	A9	Sound insulation:	NPD	Sound absorption:	NPD	Thermal resistance:	NPD	Chemical resistance:	NPD
Reaction to fire:	Class A2 _{fl} -s1																						
Release of corrosive substances:	CT																						
Water permeability:	NPD																						
Water vapour permeability:	NPD																						
Compressive strength:	C40																						
Flexural strength:	F10																						
Wear resistance:	A9																						
Sound insulation:	NPD																						
Sound absorption:	NPD																						
Thermal resistance:	NPD																						
Chemical resistance:	NPD																						