

Tregulv furu Hardvoksoljet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig tregulv produsert i nordisk furu

Vår hardvoksoljede tregulv leveres i vår sortering Solid

Solid: ;Mest fine friske kvister der noen svarte kvister kan forekomme.

Gulvene er oljet med en hardvoksolje som består av dekorfarge i bunn med en klar hardvoksolje i toppstrøket. Produktet er miljøvennlig og løsemiddelfritt.

De fleste varianter av farge kan leveres med glatt eller børstet overflate.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på profiler som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 15x112-20x112/136-25x136/158

Farge: Ulike oljefarger

Overflatebehandling: Hardvoksoljet

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Regelmessig støvsuging. Vask med egnet vask og pleiemiddel for hardvoksoljede gulv (F.eks. Osmo Vask og Pleiemiddel 8016 – Følg anvisningene på kannen) . Slike vask og pleiemidler kan også benyttes til flekkfjerning.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vaskes med egnet vask- og pleiemiddel fra f.eks. Osmo. Vi anbefaler at man etter noen års bruk etterbehandler flatene med et tynt strøk Osmo Hardvoksolje (type 3062). Spør for øvrig din fargehandler etter tips og råd for etterbehandling av heltregulv.

S Wood AS

Tregulv Furu Hardvoksoljet

Tregulv furu Hardvoksoljet**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

> Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Produktets plastemballase leveres til godkjent avfallsdeponi

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	S Wood AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	63 94 35 50
E-post	kundeservice@swood.no
Internett	www.swood.no