

AQA Therm HFB

Vannpåfyllingsblokk med innebygd tilbakestrømningsbeskyttelse



PRODUKTFORDELER

- » **Installeres enkelt etter** AQA Therm HES
- » **Godkjent** i henhold til DIN EN 1717-standard
- » **Innebygd** tilbakestrømningssikring og trykkreduksjon
- » **Forhindrer** tilbakestøt og forurensning av drikkevannet
- » **Kompatibel** med hardhets- og saltreduserende filtre

ANVENDELSE

BWT AQA Therm HFB brukes til fylling og etterfylling av lukkede varmeanlegg i samsvar med standarden DIN EN 12828:2003. Enheten er spesielt utviklet for å gi en sikker og standardisert tilkobling mellom varmesystemet og drikkevannsforsyningen.

Med sitt innebygde tilbakeslagsvern forhindrer systemet at oppvarmet vann av kategori 4-væske strømmer tilbake i drikkevannssystemet, noe som sikrer hygienisk beskyttelse av vannforsyningen.

FUNKSJON

BWT AQA Therm HFB er utstyrt med fler eviktige komponenter - inkludert tilbakestrømningssikring, trykkreduksjonsventil og avstengningsventiler - som alle sammen bidrar til en trygg og standardisert tilkobling mellom varmeanlegget og drikkevannsforsyningen.

Systemet gir mulighet for trygg etterfylling når som helst, uten risiko for tilbakestrømning, og opprettholder stabil drift og hygienisk beskyttelse.

AQA Therm HFB

Tilkoblingsgjenge (inntak og uttak)	1/2" utvendig gjenge. 3/4" innvendig gjenge uten beslag	
Monteringsposisjon	Horizontal med avløpstilkobling i bunn	
Driftstemperatur (maks)	°C	65
Trykkmåler tilkobling		G 1/4"
Tilgangstrykk (maks)	bar	10
Mottrykk	Justerbar 1,5-4 bar (standard 1,5 bar)	
KvS-verdi	m³/t	0,4
Væsketypologi systemseparator BA		4
Totalbredde (inkl. beslag)	mm	217
Avstand til utløp (fra midten)	mm	88
Total høyde	mm	200
Avstand fra midtakse	mm	142,5
Minimumsavstand til vegg	mm	80
Varenr.	173008321	
NRF nr.	8758648	