



Ovan visas ett urval av olika golvbrunnar i plast från JAFO's breda produktsortiment.

## För JAFO Golvbrunnar i plast

### Allmänt

JAFO's golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktsinfästning.

### Material

JAFO's golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig polypropén-plast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m. Vattenlåsen kan förekomma i färgerna vitt, grått och svart.

### Vattenlås till golvbrunnar

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande)

finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl monteringsanvisningen som tillhör golvbrunnen.

### Underhåll och rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håran-samling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrun-nen. Använd ej kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande.

### Demontering och montering av vattenlås

För att komma åt vattenlåset, lyft bort silen. Lyft därefter upp vattenlåset enl anvisningarna nedan. Efter rengöring smörj tätningen med tvål eller liknande, och återmontera vattenlåset. Lägg silen på plats och vrid medurs.

#### RSK 7133858



#### RSK 7137020



#### RSK 7133867



#### RSK 7137021



### Pungvattenlås.

Lyft i vattenlåset handtag. Ta isär delarna, rengör dem och sätt ihop vattenlåset igen.

Tätningssring RSK [7140628](#)

### Vattenlåsansats.

Lyft i vattenlåsets handtag och rengör vattenlåsansatsen och golvbrunnen.

O-ring: RSK [7140622](#)

### Pungvattenlås 86-an

I JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån för att ta upp vattenlåset. Lossa skruven i vattenlåset och tag isär det och rengör.

OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen.

Tätningssring: RSK [7140629](#)

### Vattenlåsansats.

Lossa insatsen genom att dra tap-pen / spärren mot centrum av brun-nen och dra upp vattenlåsansatsen. Rengör vattenlåsansatsen och golvbrunnen.

O-ring: Art nr [0071039](#)



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.