

## FDV- Dokumentasjon

<b>Produktnavn</b>	Flex-Seal koblinger EPDM
<b>Produsent</b>	Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
<b>Telefon / Telefax</b>	69 83 68 68 / 69 83 87 45
<b>E-post</b>	<a href="mailto:forsheda@trelleborg.com">forsheda@trelleborg.com</a>
<b>Webside</b>	<a href="http://www.trelleborg.com/pipeseals">www.trelleborg.com/pipeseals</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse</b>	Som en fleksibel og tett skjõt mellom to rør med like og ulike dimensjoner og like og ulike materialer på rørene.
<b>Utførelse</b>	Koblingen monteres mellom de to rørene som skal skjøtes sammen. Etterpå skrues strammebåndet til med det angitte momentet på koblingen.
<b>Tekniske Data</b>	Koblingene leveres i gummikvalitet EPDM (Eten-Propen-Dien) Gummihardhet 60+ 5/- 4 IRHD Stålbåndet leveres i syrefast 316. Profil og dimensjoner av pakningene vil variere for de ulike systemmene som brukes.
<b>Bestanddel</b>	Etenpropendiengummi
<b>Produktspesifikasjon</b>	Flex-Seals gummimaterial møter kravene satt i Europanormen EN 681-1.

### Service- og Vedlikeholds - instruks.

<b>Lagring / Holdbarhet</b>	Vedrørend lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D.
<b>Løfting / Håndtering</b>	Koblingene blir levert i kartonger med ulike kvantum.
<b>Montering / Skjøting</b>	Koblingene monteres mellom to rør.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet krever ingen vedlikehold
<b>Miljøpåvirkning</b>	Ingen
<b>Brann- eksplosjonsfare</b>	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
<b>Vernetiltak</b>	Ingen
<b>Destruksjon</b>	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
<b>Gjenbruk</b>	Energigjenvinning ved forbrenning.
<b>Eventuelt</b>	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Pipe Seals AS



Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS  
Håndverkveien 4  
1820 Spydeberg  
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45