



# Ecogel

Helse- og miljøvennlig flussmiddel.  
Til myklodding av kobberrør og fittings i alle dimensjoner.

## Fordelene med Ecogel

- Inneholder ikke sinkklorid.
- Korroderer ikke, inneholder ikke syre.
- Påføres enkelt med penselen som sitter fast i lokket.
- Hygenisk. Lett å tørke av og renner ikke ut hvis boksen skulle velte.
- Flussmiddelet tar bort gammel oksidering, samt forhindrer at loddetynet oksideres.

## Anvendelse

1. Pensle Ecogel på innsiden og spissenden av rørdelen og på rørenden som skal loddes sammen.
2. Før rør og rørdel sammen og vri rundt slik at flussmiddelet fordeler seg på hele kontaktflatene.
3. Varm opp loddetynet til dette sprer seg jevnt rundt skjøten.
4. Tørk vekk overflødig flussmiddel.
5. Husk å lodde ferdig samme dag som du har påført flussmiddelet.
6. Kan også benyttes ved minus grader.

## Produktfakta

Ecogel, 100 g  
NRF nr 9508952

Sikkerhetsdatablad foreligger.

Ecogel er produsert i EU,  
patentert i EU og USA, og  
oppfyller normen  
DIN EN 29454 (2.1.3 C).

