MULTICROSS 3D 18VMAX

Hovedspesifikasjoner

Presisjon	2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	70m
Støv og vanntetthet	IP54
Batterier	18V
Strømtilkobling	✔
Nivellering	Pendelnivellering

Power supply and batteries

Batterier	18V
AC power connector	✔

DxWxH device	145 x 116 x 149 mm
Weight of device	0,5 kg
DxWxH box	0 x 0 x 0 mm

Detaljerende spesifikasjoner

Skan funksjon	✖
Vind funksjon	✖
Tilt funksjon	✖
Selvnivellerende	±3,5°
Hellningsfunksjon	Manuell
Maksimal innstilbar helning	+/- 45°
Fjernbetjening	✖
Innbygget skrue til stativ	1/4" & 5/8"
Pendellås (for manuell helning)	✔
Transport security for the pendulum	✔
Antall laserdioder	3

Weight box	

Detaljerende spesifikasjoner

Laserfrekvens (i mottakertilstand)	10KHz
Laserklasse	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW

ACCESSORIES

Adaptere, ladere og batterier

H036.BOS

Adapter Bosch - MC3D 18V MAX

H036.DEW

Adapter Dewalt for MC3D 18V MAX

H036.HIK

Adapter Hikoki for MC3D 18V MAX

H036.MAK

Adapter Makita for MC3D 18V MAX

H036.MET

Adapter Metabo (CAS) for MC3D 18V MAX

H036.MIL

Adapter Milwaukee for MC3D 18V MAX