

MXF DCD150-0C | MX FUEL™ 150 mm diamantkjernebor



- Kjernebor med AC-ytelse med en maksimal kjernediameterkapasitet på 152 mm våt og tørr
- 2-trinns gearing for et bredt spekter av bruksområder, med laserkantede hastighets- og kapasitetsmarkeringer i metallhuset
- Hastighet 1: opp til 75 mm våt og tørr kjetting ved 1600 o/min
- Hastighet 2: 76 til 152 mm diameter våt og tørr kjerner 800 o/min
- Patentert AUTOSTOP™ gir best beskyttelse, og forhindrer rotasjon hvis du mister kontrollen eller boren står fast
- Innebygget nivåsensor guider brukeren til å oppnå en rett og nøyaktig finish under horisontal boring
- Innebygget trykkmåler gjør det mulig for brukeren å optimalisere borehastigheten

Ubelastet hastighet (o/min)	0 - 800/ 0 - 1600
Borekapasitet i betong 1.gir / 2.gir [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Verktøyopptak	1 ¼" UNC + ½" G
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Standardudstyr	
Inkludert	Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Koffert, Stand, Side-Handle, Trigger Lock-on
Article number	4933478986