


Chicago Metallic[™] J-profiler







Datablad



Chicago Metallic™ J-profiler


- Asymmetriske J - profiler for enklere tilpasning og montasje
- Ulike høyder som passer til forskjellige tykkelser av himlingsplater
- Velegnet til horisontale løsninger
- Perfekt fargematch med profilsystemer og kantprofiler

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Kantprofil alternativer									
J13		J-profil 13*3050 Hvit	3050	001	30	91,5	22	50	1101
J20		J-profil 20*3050 Hvit	3050	001	24	73,2	19,8	50	991
J25		J-profil 25*3050 Hvit	3050	001	24	73,2	21,1	40	843
J38		J-profil 38*3050 Hvit	3050	001	18	54,9	16,6	40	664
J40		J-profil 40*3050 Hvit	3050	001	18	54,9	19,7	35	690
J50		J-profil 50*3050 Hvit	3050	001	18	54,9	21,4	30	641


Produktbeskrivelse

J13




- Asymmetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm.
Den innvendige høyden er 13 mm.
Materialtykkelse: 0,5 mm

J20



- Asymmetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm.
Den innvendige høyden passer til platetykkelsen 20 mm.
Den minste kanten på 13 mm gjør det mulig å demontere platene.
Materialtykkelse: 0,5 mm


J25



- Asymmetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm.
Den innvendige høyden passer til platetykkelsen 25 mm.
Den minste kanten på 13 mm gjør det mulig å demontere platene.
Materialtykkelse: 0,5 mm


Produktbeskrivelse

J38




- Asymetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm. Den innvendige høyden er 38 mm og passer med standardhøyden for T24 og T15 profiler, og passer perfekt som flåteavslutning.
- Materialtykkelse:** 0,5 mm

J40



- Asymetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm. Den innvendige høyden passer til platetykkelsen 40 mm. Den minste kanten på 13 mm gjør det mulig å demontere platene. Spesial kantprofil til Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall.
- Materialtykkelse:** 0,5 mm

J50



- Asymetrisk J-profil med kanter på 25 mm og 13 mm. Den innvendige høyden passer til platetykkelsen 50 mm. Den minste kanten på 13 mm gjør det mulig å demontere platene.
- Materialtykkelse:** 0,5 mm

Egenskaper



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System® , som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012) eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

