

Produktnavn :	Normerte trafikkskilt på aluplate. Med folie klasse 1, 2 eller 3. Ensidig eller tosidig utførelse
Varenummer :	I henhold til skiltnummer og klasse eller teksthøyde
Produktspesifikasjon :	Skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie. Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal Dekkkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film Alternativt trykkfarge på refleksfolie, i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP & DG)
Material / Overflatebehandling :	Aluminium 5052H12, eloksert eller kromatert Lakk: Star brennlakk
Enheter / Størrelser / Varianter :	I henhold til skiltnummer og Størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde.
Data / Vekt / Kapasitet :	Tykkelse skiltplate: 2,5mm, 3mm, 4mm eller 6mm beroende på størrelse.
Montering :	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. feste eller skiltklammer.
Drift :	- -
Vedlikehold :	Intet vedlikehold er påkrevd
Henvisninger / Vedlegg / HMS :	NS-EN 12899 (Folie, oppsetningsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium)

Rev.: A – 01.10.2007

Produktnavn :	Normerte trafikkskilt på aluminium VD-profil. Med folie klasse 1, 2 eller 3. - Ensidig utførelse
Varenummer :	I henhold til skiltnummer, klasse eller teksthøyde
Produkt spesifikasjon :	<p>VD skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie.</p> <p>Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG</p> <p>Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal</p> <p>Dekkkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film</p> <p>Alternativt trykkfarge på refleksfolie i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP & DG)</p>
Material / Overflatebeh.:	Ekstrudert Aluminium 6060T6, kromatert Lakk: Star brennlakk
Størrelser / Varianter :	I henhold til skiltnummer og størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde. Rektangulært skilt.
Data / Vekt / Kapasitet :	<p>Vekt ekskl. folie:</p> <p>VD150 mm: 1,693 kg/m (11,287 kg/m²) VD195 mm: 2,319 kg/m (11,892 kg/m²) VD 260 mm: 3,235 kg/m (12,442 kg/m²) VD 325 mm: 3,717 kg/m (11,437 kg/m²) VD 390 mm: 4,304 kg/m (11,036 kg/m²) VD 520 mm: 5,284 kg/m (10,162 kg/m²)</p>
Montering :	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. fester eller skiltklammer.
Drift :	--
Vedlikehold :	Intet vedlikehold er påkrevd
Henvisninger / Vedlegg / HMS :	NS-EN 12899 (Folie, oppsetningsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium)

Rev.: A – 22.11.2007