

Taksluk med ståflens

Sluk for flate tak med asfalttakbelegg

Beskrivelse :

Taksluket består av utløp og krage i rustfritt, syrefast stål. Kragen er behandlet med en klebesterk og heftforsterkende bitumenprimer. For tett og sikker tilslutning til innvendig nedløp er slukets utløp utstyrt med en elastisk gummipakning. Sluket leveres uten løvrist.



Bruksområde :

Taksluk med ståflens er beregnet til flate kompakte tak som skal tekkes med asfalttakbelegg. Sluket egner seg til både SBS og APP baserte takbelegg.

Lagring :

Lagres tørt

Tilbehør :

Sylinderløvrist

Montering :

Taksluket tres ned i gjennomføringen for det innvendige nedløpet. Etter montering og tilpasning helsveises asfalttakbelegget til ståflensen. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider. Se også egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Mestertekk Kombi

Sveiseoverlag

Mestertekk

Isola Rotmembran 8m

Isola Kraftunderlag SK 1x10

Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Taksluk med ståflens

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Varenummer	Lengde	Utvendig diameter	
550249	400 mm	62 mm	
550248	600 mm	50 mm	
550252	600 mm	75 mm	
550253	600 mm	90 mm	
Egenskaper		Metode	Enhet
			Verdi

