



Overdelen på disse søyleskoene tilsvarer overdelen på søyleskoene PPU48 og PPU98 med en påsveiset gjengestang. Underdelen på PDKS består av en gjengestang og en langmutter med høyre-/venstregjenger.


## EGENSKAPER

### Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse: Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

### Fordeler

- Høydejusterbare etter montering



## ANVENDELSE

### Skjøter



- Til festing av tresøyler til betong

### Bruksområder

- Disse beslagene er meget godt egnet til terrassebygging, der det ønskes en justeringsmulighet i høyden etter at bærebjelkene er montert

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Hull topp plate		
		A	B	C	F	G	t <sub>1</sub>	Ø5	Ø9	Ø11
PDKS48/40G	24176109	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-

## MONTERING

### Innfesting

- Søyleskoen støpes inn i betong
- Innfesting til tre skal gjøres med CNA kamspiker og CSA beslagskruer