

GLAVA PROFF 35 TAKSTOLPLATE M/ P

Glassullplate med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt.

Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Passer for undergurt med bredde 36 og 48 mm og høyde inntil 148 mm.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m2	m³	stk	m2	m³		
200 x 610 x 1200 mm	5	3.66	0.29	20	73.2	3.9	45150893	355200
250 x 610 x 1200 mm	4	2.93	0.29	20	58.6	3.9	45150904	355250
300 x 610 x 1200 mm	3	2.2	0.29	20	44	3.9	45150912	355300

MONTERING / UTFØRELSE

Takstolplate til varmeisolering av tak mot kalde loft.

Glassullplate med papir med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Papiret hindrer konveksjon i isolasjonen, men er ikke en vindsperre etter kravene i Norsk Standard, NS.

Kappes med kniv.

Passer for undergurt med bredde 36 mm og 48 mm og høyde inntil 148 mm.

Se egen monteringsanvisning.

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" - (DNV nr. F-16449)

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no