

FDV dokumentasjon

a-coll Azur IV Eco servantbatteri

NRF	Varetekst	Varetekst	G-tin	Vekt
	a-coll Azur IV Eco servanthatteri	krom	7333123852571	1,75 kg
	a-coll Azur IV Eco servantbatteri m/hånddusj	krom	7333123852564	2,2 kg



Produktbeskrivelse:

Kjemisk oksidert messing/plast. keramisk innsats. Leveres med tilkoblingsslanger i myk PEX, 3/8" løpemutter. Sintef godkjent.

Rengjøring:

Armaturer skal tørkes av daglig med en lett fuktet klut og etter-tørkes med en tørr, myk klut. Strålesamleren skal skrus av med jevne mellomrom og rengjøres eller skiftes ut. La vannet renne slik at du skyller gjennom armaturen. Ikke bruk vaskemidler som er kalkløsende, sure eller inneholder slipemiddel. Bruk kun vaskemidler som egner seg til armaturens overflater. Ved bruk av vaskemiddel på sprayflaske må det aldri sprayeres direkte på armaturen. Spray først på kluten og deretter på armaturen. Hvis man sprayer direkte på armaturen, er det fare for at man skader gummiringen og andre viktige deler. Bruk aldri slipe- eller skuresvamp.

Ettersyn/kontroll:

Kraner består av mange deler som er under konstant press og derfor utsatt for slitasje og derfor krever vedlikehold. Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger levetiden betraktelig. Riktig service må utføres med riktig verktøy og reservedeler.

Behandlingsmåte for avfall:

Emballasje, plast og metall – leveres inn etter gjeldende regler på gjenvinningsstasjonen.

Distribueres av Ahlsell Norge AS, +47 51818500