
Soudaseal 211 Interior

Referanse Nr.: 231365

Unik identifikasjonskode av produktet-type
Soudaseal 211 Interior

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren
Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant
Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 4: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon
EN 15651-1:2012: Type F-INT


Det tekniske kontrollorganet
Det tekniske kontrollorganet WFR GENT, har NB 1173 utført Fastsettelse av produkttype under System 3, for branntekniske egenskaper.

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudaseal 211 Interior



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

17

Referanse Nr.: 231365

EN 15651-1:2012

Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Soudaseal 211 Interior

EN 15651-1:2012: Type F-INT

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	

Soudaseal 211 Interior

Revisjon: 22-04-2025

Side 4-6

UK Referanse Nr.: 231365UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Soudaseal 211 Interior

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper

System 4: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

Det godkjente organet

**Warringtonfire Testing and Certification Limited, AB 0833, utført Fastsettelse av produkttype
under System 3.**

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012


Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudaseal 211 Interior**UK
CA**

AB 0833

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

24

UK Referanse Nr.: 231365UK

BS EN 15651-1:2012

Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Soudaseal 211 Interior

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	NPD	
Bestandighet	Passerer	