

# Ytelseserklæring

PIS00-100-CPR-2016/04/21-NO



## PRODUKT

Typebetegning  
Bruksområde

Pisa  
Oppvarming av rom

## PRODUSENT

Navn  
Adresse

Nordpeis AS  
Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norge

## KONTROLL

Iht AVCP  
Standard  
Testinstitutt

System 3  
EN 16510-2-1:2022  
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625  
har kontrollert deklart ytelse og utstedt  
testrapport no. RRF - 1021 25 1702

## DEKLARERT YTELSE

| Vesentlige egenskaper                                     | Ytelse                                                                                                                                                                                                                                                              | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bærende kapasitet                                         | 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 16510-2-1:2022                 |
| Brannsikkerhet ved installasjon til skorsteinen           | T 400 G                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Minimumsavstander til brennbart materiale                 | d <sub>B</sub> = 0 mm<br>d <sub>F</sub> = 0   0 mm<br>d <sub>C</sub> = 500 mm<br>d <sub>R</sub> = 0 mm<br>d <sub>S</sub> = 250   600 mm<br>d <sub>L</sub> = 0   0 mm<br>d <sub>P</sub> = 1100 mm<br>s= 0 mm<br>Andre sikkerhetsavstander<br>Iht monteringsanvisning |                                   |
| <b>Data ved nominell varmeeffekt :</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Utslipp :                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub>                     | CO: 1250 mg / m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Nitrogenoksid ved 13% O <sub>2</sub>                      | NOx: 200 mg / m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Organiske gassformige forbindelser ved 13% O <sub>2</sub> | OGC: 120 mg / m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Svevestøv ved 13% O <sub>2</sub>                          | PM: 40 mg / m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Røykgasstemperatur ved røykstuss                          | 273 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Minimum trekk ved røykstuss                               | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Røykavgass tetthet                                        | 5,6 g/s                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Varmeeffekt i rommet                                      | 5,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Virkningsgrad                                             | 82,0 %                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Sesongvirkningsgrad for romoppvarming                     | 72,0 %                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Varmeeffekt vann                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Elektrisk strømforbruk                                    | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Data ved varmeeffekt ved dellast :</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Utslipp :                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub>                     | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Nitrogenoksid ved 13% O <sub>2</sub>                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Organiske gassformige forbindelser ved 13% O <sub>2</sub> | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Svevestøv ved 13% O <sub>2</sub>                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Røykgasstemperatur ved røykstuss                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Minimum trekk ved røykstuss                               | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Røykavgass tetthet                                        | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Varmeeffekt i rommet                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Virkningsgrad                                             | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Varmeeffekt vann                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Elektrisk strømforbruk                                    | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Energieffektivitetsindeks                                 | 109                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Energieffektivitetsklasse                                 | A+                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Miljømessig bærekraft                                     | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Energiforbruk i standby-modus                             | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med den deklarete ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eiansvar av produsenten angitt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS  
Lierskogen, 10.12.2025