



ARDEX E 90

Akryldispersjon

- Tilsetningsvæske til ARDEX flislim
- Øker vedheften og elastisiteten
- Forbedrer de vannavvisende egenskapene
- Løsemiddelfri



BRUKSOMRÅDE

Blandevæske til flislimene ARDEX X 77, ARDEX X 77 S, ARDEX X 77 W, ARDEX X 78, ARDEX X 78 S og ARDEX S 27 W.

ARDEX E 90 brukes ved liming på:

- På glatte, tette underlag.
- På "bevegelige" underlag, som f.eks. betong og lettklinkebetong eldre enn 3 måneder samt på spon- og kryssfinerplater (se datablad for de enkelte produkter)
- På balkonger, terrasser og fasader for å hindre inntrenging av vann i underlaget
- Til liming av storformatfliser
- Til liming av fliser med glatt/ikke sugende bakside (porselanato fliser)
- Kan, avhengig av det valgte flislim, brukes innen- og utendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Se datablad for det valgte produkt.

BLANDING

I en ren beholder helles ARDEX E 90 og rent, kaldt vann i nedenforstående blandingsforhold. Pulveret tilsettes under kraftig omrøring, til det oppnås et smidig, tykt, pastaaktig flislim uten klumper.

Blandingsforhold:


Se databladet for det aktuelle flislimet.

BEARBEIDING

Se datablad for det valgte produkt.

KARAKTER

Hvit, løsemiddelfri akryldispersjon, som fortynnes med vann og deretter brukes som blandeveske til sementbaserte ARDEX flislim.



TEKNISKE DATA

Egenvekt:	0,9 kg/liter
Emballasje:	Plastdunker á 0,9 kg og 4,5 kg.
Lagring:	Tørt og kjølig i opp til 12 mnd. i uåpnet originalemballasje. Beskyttes mot frost og direkte sollys.