

JELD-WEN Norge AS

**Ytterdør clever line****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Clever-line ytterdører med kjerne av EPS og med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 50 mm .  
Dørene leveres i ulike design med og uten glass. Glatt innside og sporfrest utside.  
Sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) .

Døren leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte, justerbare hengsler. Dørvrider er ikke inkludert.  
Alle beslag er blanke på malte dører.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Terskel 25mm i hardtre .

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks bilvoks. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

## Ytterdører clever line

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>