

Hilmer Royal

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hilmer Royal behandlet trevirke brukes der det stilles krav til god formstabilitet, god råte beskyttelse samt hvor det er ønske om et vedlikeholds vennlig produkt. Hilmer Royal behandlet trevirke er behandlet i en 2 trinns prosess, hvor man i 1. trinn under trykk impregnerer treverket enligt NTR AB. Deretter blir trevirket under vakum "kokt" i linolje. I oljebehandlingsprosessen fordampes vannet og trevirket tørkes ned til bygningstørr fuktighet, klart til bruk. Produktene leveres i fargene brun og natur.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflatebehandlede produkter

Det er viktig at trevirket er rengjort og tørt før det etterbehandles med royalolje/linolje. Materialene bør først børstes lett, deretter skylles. Bruk ikke sterkt fett løsende midler da de kan løse opp oljen inne i treet, vi anbefaler en mild husvask. Renhold/inspeksjon må utføres årlig. Hvis det får hope seg opp med lauv, barnåler, pollen, døde trefibre osv på f.eks tak eller terrasse, vil det etter hvert danne seg mose. Dette reduserer levetiden på produktet dramatisk. Det er viktig at trevirket får tørke ut hurtig etter nedfukting.

Som på andre produkter kan svertesopp etablere seg på Hilmer Royal. Mest utsatt er produkter i områder med stillestående, fuktig luft. Typiske områder er veggflater med prydbusker og vegetasjon tett inntil. Svertesoppen er harmløs for trevirket, men kan være estetisk skjemmende. Kan vaskes bort, hvorpå soppdreper/ny olje påføres.

Ettersyn/kontroll

Årlig ettersyn bør påberegnes, for å inspisere samt vurdere tilstand og utbedre eventuelle skader. Fargepigmentene vil som annen overflatebehandling gradvis falme. Fargene kan da friskes opp igjen (6-12 år) ved ny påføring av Royalolje/linolje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt trevirke trenger vedlikehold, også Royal impregnert trevirke. På bakgrunn av at produktet er "gjennombehandlet" med impregnering, beskyttet av et oljesjikt, er tekniske egenskaper ivarettatt. Det er dermed som regel kosmetiske hensyn som bestemmer tidspunktet for vedlikehold. Etterbehandling gjøres med Hilmer Royal olje/linolje i ønsket farge.

Vedlikehold under montering

Hilmer Royal monteres som annen trelast. Er kapping foretatt så bør alle kutt/snittflater i løpet av de nærmeste dagene behandles med Hilmer Royal olje/linolje. Eventuelle sår i treverket bør man også gi ett ekstra strøk med olje.

Sikkerhet

Alle kluter og filler brukt til påføring av Hilmer Royal olje bør brennes/legges i vann straks etter bruk for å hindre selvantennelse.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

AB Hilmer Andersson

Royalimpregnert tre

Hilmer Royal

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	AB Hilmer Andersson
Postadresse	Låsserud
Postnr. og poststed	SE- 670 40 Åmotfors (Sverige)
Telefon	+46 570 316 00
E-post	Info@hilmer.se
Internett	www.hilmer.se