

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Liquid Sealing



Flytende selvutjevne masse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof radonmembraner.

Beskrivelse

Haloproof Liquid Sealing er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus 5 °C.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Volum	5 kg	
Farge	Lys blå	
Materiale	SMP / silan-modifisert polymer	
Temperaturbestandighet	-40 til +90 °C	
Oppbevaring	Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 og +25 °C	

Bruksområde

Haloproof Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof Radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med Haloproof LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5 mm. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning og Produktblad

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------