

HOMOGENT
SKLIHEMMENDE
VINYLBELEGG


Granit Safe.T

Spesifikasjon

Granit Safe.T er et homogent sklihemmende vinylgulv for offentlig miljø og våtrom. Finns som rullvare. 11 farger, farge- og mønsterkoordinert med iQ Granit familien. Granit Safe.T er overflatebehandlet med Safety Clean som gir en ekstremt holdbar og lettstelt overflate. Sveistråd finns som både en, -og flerfarget.

SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD	Granit Safe.T
Type gulvbelegg	EN 649	Homogent sklihemmende vinylgulv
CE Certifikat		ja
Bruksklasse	EN 685	Offentlig: 34 Industri : 43
ISO sertifisering		Ronneby iso 9001/Ronneby iso 14001
TEKNISKE DATA	STANDARD	Granit Safe.T
Tykkelse slitesjikt	EN 429	2,0 mm
Overflatebehandling		Safe.T Clean
Total tykkelse	EN 428	2,0 mm
Vekt m ²	EN 430	3000 g
LeveransEform	EN 426 Rull	ca. 25 lpm x 2 m art. nr 3052 _ _ _ 3-siffrert fargenummer
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD	Granit Safe.T
Dimensjonsstabilitet	EN 434	≤ 0,40 %
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Slitasjeklasse	EN 660:Part 1 EN 660:Part 2	Gruppe P : ≤ 0,15 mm Gruppe P: ≤ 4,0 mm ³
Inntrykksmerker	EN 433	ca. 0,03 mm
Trinsehjul	EN 425	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Gulvvarme		Godkjent – maks. 27°C
Trinnlydsforbedring		ca. + 4 dB
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	ca. 0,01 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kejmikaliebestandighet	EN 423	God resistens
Bakterie resistens	DIN EN ISO 846-A/C	God
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0,3
Barfot test	DIN EN ISO 846-A/C	Klasse B (≥ 18°)
Farger		11

Tarketts legge- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Av trykktekniske årsaker kan farger på bilder av gulvet avvike fra levert gulv. Mindre variasjoner i farge og mønster kan forekomme. Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel. se www.tarkett.no for mer informasjon



According to European
Classification EN 685



Granit Safe T	Sveistrådnr		Granit Safe T	Sveistrådnr	
	Plain	Multicolour		Plain	Multicolour
690	1287 249	1290 056	696	1292 379	1290 041
691	1288 255	1290 036	697	1291 811	1290 028
692	1287 407	1290 023	698	1292 383	1290 021
693	1292 375	1290 046	699	1288 327	1290 027
694	1287 332	1290 059	700	1292 384	1290 035
695	1291 210	1290 038			

Vedlikeholdsanvisning

SKLIHEMMENDE VINYLGULV - Granit SafeT, Granit Multisafe,
Optima Multisafe, Primo SafeT

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av sklihemmende
vinylgulv.

Sklihemmende vinylgulv

GRANIT SAFET, GRANIT MULTISAFE, OPTIMA MULTISAFE & PRIMO SAFET

Tarkett sine sklihemmende produkter er vinylgulv med sklihemmende overflate for offentlig miljø. Multisafe produktene er produkter med «knotter» på overflaten. Denne type produkt er ment for barfot områder. SafeT produktene er produsert med sklihemmende egenskaper på overflaten.

• Byggrensjøring

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende. Metode for byggrensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet skures med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med nylonbørste. Alternativt bruk en egnet gulvvaskemaskin i kombinasjon med nylonbørste.

Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Skyll grundig med rent vann.

• Daglig rengjøring av Multisafe produkter

Rengjøringsmiddel med pH 7 - 10 tilsettes vann og benyttes til rengjøring med mopp eller klut. I enkelte tilfeller, alt ettersom bruk og beliggenhet på gulvbelegget, kan produkter med høyere pH brukes.

Legg ut rengjøringsmiddelet slik at det får virketid som samsvarer med leverandørens beskrivelse.

Gulvet skylles / spyles der hvor det er sluk. Skrubb med børste.

Om nødvendig kan det benyttes et kalkfjerningsmiddel / surt middel for å fjerne avleiring av kalk, rust o.l. Etterskyl med rent vann.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

• Rengjøring av SafeT produkter

Rengjøring med skuremaskin, alternativt gulvvaskemaskin med nylonbørster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmiddel med pH 7 - 8,5.

NB: Skuremaskin / gulvvaskemaskin påsatt nylonbørste er det beste å bruke til rengjøring av sklihemmende gulv. Det skal ikke benyttes rengjøringspads da disse vil flise seg opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.

• Periodisk vedlikehold av sklihemmende produkter

Rengjøring med skuremaskin utføres med nylonbørster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmidler med

pH 7 - 8,5. Produkter med høyere pH kan benyttes hvis bruken krever det.

NB: Det skal aldri brukes pads da disse vil flise seg opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin: Bløtlegg gulvoverflaten.

La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter. Bruk en skuremaskin med hastighet på under 330 RPM med myke børster.

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

• Flekkfjerning

Fjern flekker så fort som mulig.

Bruk hvit / rød nylonklut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Skyll godt med rent vann.

• Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes på riktig måte.

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til installasjonsområde. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

• Misfarging

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter på inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

• Stolbein, innredning osv.

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge. Knøtter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

Kontakt din forhandler, eller se www.tarkett.no for mer informasjon.