

AF/Armaflex®

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.



- Pålitelig kondenskontroll
- Bidrar til bedre luft innendørs
- Sikker systemløsning
- Reduksjon av strukturstøy

- Microban antimikrobiell teknologi
- 10 års systemgaranti
- Overvåkede egenskaper med ekstern tilvirkningskontroll:
Euroklasse (B/B_L-s3, d0), $\lambda_0 \text{ } ^\circ\text{C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
og $\mu \geq 10.000$



Tekniske data - AF/Armaflex

Kort beskrivelse	Meget fleksibel cellegummiisolasjon med lukket cellestruktur, med høy diffusjonsmotstand og lav varmeledningsevne, har innebygget Microban® antimikrobiell beskyttelse.						
Materialtype	Elastisk skum basert på syntetisk gummi.						
Farge	svart						
Spesiell materialinformasjon	Selvklebende tape: trykkfølsom tape på en modifisert akrylatbase med nettstruktur. Dekket med polyetylenfolie. Det kan finnes spor av silikon på dekkpapiret/-folien som er brukt for å beskytte den selvklebende tapen						
Bruksområde	Isolering/beskyttelse av rør, luftkanaler, beholdere (inkl. bend, fittings, flenser, ventiler etc.) innen VVS, air-condition, kjøling og prosessindustri for å hindre kondens og for å spare energi. Reduksjon av strukturstøy i installasjoner for sanitær- og avløpsvann.						
Spesielle funksjoner	Slangene har en økende isolasjonstykkelse med økende rørdiameter. Dette sikrer at overflatetemperaturen holdes lik uansett rørdiameter.						
Egenskaper	Verdi / vurdering	Test¹	Overvåkingskontroll²	Spesielle merknader			
Temperaturområder							
Temperaturområder	maks. driftstemperatur	+ 110 °C	(+ 85 °C når plater/roller eller isolasjonsbånd limes til underlaget med hele flaten.)	D 4594	○/●	testet iht. NS-EN 14706, NS-EN 14707 NS-EN 14304	
	min. driftstemperatur ¹	-50 °C	(-200 °C)				
Varmeledningsevne							
Varmeledningsevne	ϑ_r +/-0 °C	$\lambda =$		D 4455 D 4424	○	testet iht. NS-EN 12667 NS-EN ISO 8497	
	slanger (AF-1 til AF-4)	$\lambda \leq 0,033$ W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$				
	slanger (AF-5 til AF-6)	$\lambda \leq 0,036$ W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$				
	plater, strimmel, bånd (AF-10MM til AF-32MM)	$\lambda \leq 0,033$ W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$				
plater (AF 50MM)	$\lambda \leq 0,036$ W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$					
Diffusjonsmotstand							
Diffusjonsmotstand vanddamp	Plater/rull (AF-10MM til AF-32MM) og slanger (AF-1 til AF-4)	μ	\geq	10.000	D 4532 D 4426	○	Testet iht. NS-EN 12086 og NS-EN 13469
	Plater/rull (AF-50MM) og slanger (AF-5 til AF-6)	μ	\geq	7.000			
Brannegenskaper							
Brannklasse ²	tungt antennelig				N 4134	○	Testet iht. NS-EN 13823 NS-EN ISO 11925-2
	slanger		B _L -s3, d0				
	plater		B-s3, d0				
	isolasjonsbånd		B _L -s3, d0				
Sintef godkjenning 020-0204			PII				
Andre brannklasser	UL - godkjent (Underwriters Laboratories)				UL: D 4266 FM: D 3763	○/●	UL: Testet iht UL94, IEC 60695 og Kan/ CSA-C.22.2 No0.17., UL 746C FM: Testet iht. UBC26-3, Klasse No.4924
	FM - godkjent (Factory Mutual Research Corporation)						
Brannegenskaper i praksis	Selvslukkende, drypper ikke, ingen flammespredning						
Brannmotstand bygningsdel ³							
					D 2300		Testet iht. DIN 4102, Del 11
Akustiske egenskaper							
Reduksjon av strukturstøy	Lydisoleringseffekt	≤ 28 dB(A)			D 3660		Testet iht. DIN 52219 og NS-EN ISO 3822-1
Veid lydabsorpsjonsfaktor α_w		≤ 0.45			D 2551		Testet iht. EN ISO 20354
Andre tekniske egenskaper							
Dimensjoner og toleranser	I samsvar med NS-EN 14304, tabell 1				D 4594		Testet iht. NS-EN 822, NS-EN 823, NS-EN 13467
Lagring og lagringstid	Selvklebende isolasjonsbånd, selvklebende plater/roller, selvklebende slanger og strimmel: 1 år						Kan lagres i tørre, rene rom med normal fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C – 35 °C).
Antimikrobielle egenskaper	Innebygd aktiv Microban® antimikrobiell beskyttelse: Ingen soppvekst er observert				D 4640 D 4641		Testet iht. ASTM G21 og ASTM C 1338

Tekniske data - AF/Armaflex

1. Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice for vår tekniske informasjon.
 2. Brannklassifiseringen gjelder på metall eller fast mineralisk overflate.
 3. For mer informasjon kontakt vår kundeservice.
- *1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.
- *2 ●: Offisiell ekstern overvåking hos uavhengige forskningsinstitutt og/eller testmyndigheter
○: Egen kvalitetskontroll i fabrikk

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt. Montasjeveiledning finnes i vår Armaflex montasjemanual. Før isolering av rustfritt stål, utføres, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice for mer informasjon. Armaflex Lim 520 må brukes for å sikre en god montasje. Noen kuldemedier kan ha en utgangstemperatur på over +110 °C, kontakt vår tekniske kundeservice for mer informasjon. Ikke egnet for utendørsbruk. Armaflex bør beskyttes innen 3 dager, f.eks. med Armafinish maling eller Arma-Chek mantling.

AF/Armaflex slanger



Lengde 2,0 m, Farge svart, tungt antennelig, BL-s3,d0, Microban

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/ maks [mm]	AF-1 Isolasjonstykkelse 7,0 mm - 10,0mm					AF-2 Isolasjonstykkelse 9,5 mm - 16,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	9455301	42553045	466	9,5	AF-2-006	9455334	42553306	288
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	9455302	42553053	406	10,0	AF-2-008	9455335	42553314	240
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	9455303	42553064	284	11,0	AF-2-010	9455336	42553325	192
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	9455304	42553072	234	11,0	AF-2-012	9455337	42553333	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	9455305	26717595	192	11,5	AF-2-015	9455338	42553344	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	9455306	26978635	168	11,5	AF-2-018	9455339	42553352	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	9455307	26717611	132	12,0	AF-2-022	9455341	42553363	96
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	9455308	42553083	108	12,5	AF-2-025	9455342	42553378	84
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	9455309	42553098	96	12,5	AF-2-028	9455343	42553382	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	9455311	42553102	96	12,5	AF-2-030 ●	9455344	42553397	72
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	9455596	43640361	84	13,0	AF-2-032	9455602	43640414	64
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	9455312	42553117	70	13,0	AF-2-035	9455345	42553401	60
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	9455313		70	-	-	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	-	13,5	AF-2-040	9455603	43640425	44
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	9455314	42553121	60	13,5	AF-2-042	9455347	42553416	40
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	9455315	42553136	56	13,5	AF-2-045 ●	9455348	42553420	40
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	9455316	42553140	50	13,5	AF-2-048	9455349	42553435	40
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	-	13,5	AF-2-050	9455604	43640433	32
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	9455317	42553155	40	13,5	AF-2-054	9455351	42553446	32
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	9455318	42553166	40	14,0	AF-2-057 ●	9455352	42553454	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	9455319	42553174	36	14,0	AF-2-060	9455353	42553465	32
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	9455321	42553185	32	14,0	AF-2-064	9455354	42553473	28
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070 ●	9455322	42553193	32	14,0	AF-2-070 ●	9455355	42553484	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	9455323	42553204	24	14,0	AF-2-076	9455356	42553492	28
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	9455324	42553212	24	14,5	AF-2-080	9455357	42553503	24
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	9455325	42553223	20	14,5	AF-2-089	9455358	42553518	20
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102 ●	9455326	42553238	16	14,5	AF-2-102	9455359	42553522	16
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108 ●	9455327	42553242	16	14,5	AF-2-108	9455361	42553537	16
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	9455599	43640395	16	15,0	AF-2-110	9455605	43640444	16
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	9455328	42553257	16	15,0	AF-2-114	9455362	42553541	16
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125 ●	9455329	42553261	12	15,0	AF-2-125	9455363	42553556	12
133	135,0 - 139,0	9,5	AF-1-133 ●	9455331	42553276	12	15,5	AF-2-133 ●	9455364	42553560	12
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140 ●	9455332	42553280	12	15,5	AF-2-140	9455365	42553575	8
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	9455333	42553295	8	16,0	AF-2-160	9455366	42553586	8

AF/Armaflex slanger



Lengde 2,0 m, Farge svart, tungt antennelig, BL-s3,d0, Microban

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/ maks [mm]	AF-3 Isolasjonstykkelse 12,5 mm - 19,0 mm					AF-4 Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	9455367	42553594	156	15,5	AF-4-010	9455398	42553866	110
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	9455368	42553605	144	16,0	AF-4-012	9455399	42553874	100
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	9455369	42553613	108	17,0	AF-4-015	9455401	42553885	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	9455371	42553624	96	17,5	AF-4-018	9455402	42553893	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	9455372	42553632	84	18,0	AF-4-022	9455403	42553904	64
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	-	18,5	AF-4-025	9455404	42553912	56
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	9455374	42553658	60	19,0	AF-4-028	9455405	42553923	50
30	31,0 - 33,0	-	-	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	9455406	42553938	40
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	-	19,5	AF-4-032	9455613	43640516	40
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	9455376	42553677	50	19,5	AF-4-035	9455407	42553942	40
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	-	20,5	AF-4-040	9455614	43640520	32
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	9455378	42553681	40	20,5	AF-4-042	9455409	42553957	32
45	46,0 - 47,5	-	-	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	9455411	42553961	28
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	9455381	42553700	32	21,0	AF-4-048	9455412	42553976	24
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	-	21,0	AF-4-050	9455615	43640535	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	9455382	42553715	24	21,0	AF-4-054	9455413	42553980	24
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	9455414	42553995	20
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	9455384	42553734	24	21,5	AF-4-060	9455415	42554006	20
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064 ●	9455385	42553745	20	21,5	AF-4-064	9455416	42554014	18
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070 ●	9455386	42553753	18	22,0	AF-4-070	9455417	42554025	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	9455387	42553764	16	22,0	AF-4-076	9455418	42554033	16
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	-	22,5	AF-4-080	9455419	42554044	16
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	9455389	42553783	16	22,5	AF-4-089	9455421	42554052	12
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	-	23,0	AF-4-102	9455422	42554063	10
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	9455392	42553802	12	23,0	AF-4-108	9455423	42554078	10
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	9455611	43640497	12	23,0	AF-4-110	9455616	43640546	10
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	9455393	42553817	12	23,5	AF-4-114	9455424	42554082	10
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	9455394	42553821	12	23,5	AF-4-125 ●	9455425	42554097	8
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133 ●	9455395	42553836	8	24,0	AF-4-133 ●	9455426	42554101	6
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	9455396	42553840	8	24,5	AF-4-140	9455427	42554116	6
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	9455397	42553855	6	25,0	AF-4-160	9455428	42554120	6
168	170,0 - 174,0	-	-	-	-	-	25,0	AF-4-168	9455617	43640554	4

AF/Armaflex slanger



Lengde 2,0 m, Farge svart, tungt antennelig, BL-s3,d0, Microban

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/ maks [mm]	AF-5 Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm					AF-6 Isolasjonstykkelse 32,0 mm - 45,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	-	32,0	AF-6-012	9455447	42554286	40
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	-	32,0	AF-6-015	9455448	42554294	32
18	19,0 - 20,5	25,0	AF-5-018	9455429	42554135	50	32,0	AF-6-018	9455449	42554305	32
22	23,0 - 24,5	25,0	AF-5-022	9455431	42554146	42	33,5	AF-6-022	9455451	42554313	32
25	26,0 - 27,5	25,0	AF-5-025	9455621	43640584	40	-	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	AF-5-028	9455432	42554154	40	35,0	AF-6-028	9455452	42554324	24
30	31,0 - 33,0	26,0	AF-5-030	9455622	43640592	32	-	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AF-5-035	9455433	42554165	24	35,0	AF-6-035	9455453	42554332	22
42	43,5 - 45,5	27,0	AF-5-042	9455434	42554173	22	36,5	AF-6-042	9455454	42554343	16
48	49,5 - 51,5	27,5	AF-5-048	9455435	42554184	18	37,5	AF-6-048	9455455	42554358	12
54	55,0 - 57,0	28,5	AF-5-054	9455436	42554192	16	38,0	AF-6-054	9455456	42554362	12
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	-	38,5	AF-6-057	9455457	42554377	12
60	61,5 - 63,5	29,0	AF-5-060	9455437	42554203	12	39,0	AF-6-060	9455458	42554381	10
64	65,0 - 67,5	29,0	AF-5-064 ●	9455438	42554218	12	39,5	AF-6-064	9455459	42554396	10
70	71,0 - 73,5	29,5	AF-5-070 ●	9455439	42554222	12	40,0	AF-6-070 ●	9455461	42554400	8
76	77,0 - 79,5	30,0	AF-5-076	9455441	42554237	10	40,5	AF-6-076	9455462	42554415	8
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	-	41,0	AF-6-080 ●	9455463	42554426	8
89	90,5 - 93,0	30,5	AF-5-089	9455442	42554241	8	41,5	AF-6-089	9455464	42554434	6
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	-	42,5	AF-6-102 ●	9455465	42554445	4
108	109,5 - 113,0	31,0	AF-5-108	9455443	42554256	6	42,5	AF-6-108	9455466	42554453	4
114	116,0 - 120,0	31,5	AF-5-114	9455444	42554260	6	43,0	AF-6-114	9455467	42554464	4
125	127,0 - 131,0	31,5	AF-5-125	9455627	43640641	4	-	-	-	-	-
133	134,0 - 139,0	-	-	-	-	-	44,0	AF-6-133 ¹ ●	9455468	42554472	2
140	142,0 - 146,0	32,0	AF-5-140 ¹	9455445	42554275	4	44,5	AF-6-140 ¹	9455469	42554483	2
160	162,0 - 166,0	-	-	-	-	-	45,0	AF-6-160 ¹	9455471	42554498	2
168	170,0 - 174,0	32,0	AF-5-168 ¹	9455631	43640675	4	45,0	AF-6-168 ¹	9455632	43640686	2

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse AF-1 og AF-2 slanger: ±1,0 mm
 AF-3 og AF-4 slanger: ±1,5 mm
 AF-5 slanger: ± 2,5 mm
 AF-6 slanger: ± 3,0 mm

Merk Opp til 10 % av kartonginnholdet kan leveres med 1m-slanger. I kartonger som inneholder mindre enn 20 m kan en 2m-slange byttes med to 1m-slanger.
 Ferdig snittede slanger i rørdiameter ≥10mm kan leveres mot pristillegg: AF-1 og AF-2: 0,54 €/m; AF-3, AF-4, AF-5 og AF-6: 0,66 €/m.

● ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

¹ 1 meter

AF/Armaflex selvklebende isolasjonsbånd



Lengde 15,0 m, Bredder 50,0 mm, Tykkelse 3,0 mm, Farge svart, tungt antennelig, B-s3,d0, Microban

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	produkt	ruller/krt.
AF-TAPE-MC			AF/Armaflex selvklebende isolasjonsbånd (15 m x 50 mm x 3 mm)	12
AF-TAPE-MC/6	9452505	42556655	AF/Armaflex selvklebende isolasjonsbånd (15 m x 50 mm x 3 mm)	6

AF/Armaflex selvklebende slanger



Lengde 2,0 m, Farge svart, tungt antennelig, BL-s3,d0, tangential snitt (skrå), Microban

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-1 Isolasjonstykkelse 8,0 mm - 9,5 mm					AF-2 Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 14,5 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A	9455582	43657978	234	11,0	AF-2-012-A	9455583	43604381	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	9455496	26717652	192	11,5	AF-2-015-A ○	9455508	42554744	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	9455497	26717603	168	11,5	AF-2-018-A	9455509	42554752	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	9455498	27118520	132	12,0	AF-2-022-A	9455511	42554763	96
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	9455499	42554661	96	12,5	AF-2-028-A	9455512	42554778	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A ○	9455586	43640694	96	12,5	AF-2-030-A ●	9455587	43640705	72
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	9455501	42554676	70	13,0	AF-2-035-A	9455513	42554782	60
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	9455502	42554680	60	13,5	AF-2-042-A	9455514	42554797	40
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	9455503	42554695	50	13,5	AF-2-048-A	9455515	42554801	40
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	9455504	42554706	40	13,5	AF-2-054-A	9455516	42554816	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	9455505	42554714	36	14,0	AF-2-060-A	9455517	42554820	32
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	9455588	43640713	28
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	-	14,0	AF-2-070-A ●	9455589	43640724	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	9455506	42554725	24	14,0	AF-2-076-A	9455518	42554835	28
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	9455507	42554733	20	14,5	AF-2-089-A	9455519	42554846	20

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-3 Isolasjonstykkelse 13,5 mm - 17,5 mm					AF-4 Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 22,5 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	9455521	42554854	108	17,0	AF-4-015-A	9455533	42554960	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	9455522	42554865	96	17,5	AF-4-018-A	9455534	42554975	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	9455523	42554873	84	18,0	AF-4-022-A	9455535	42554986	64
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	9455524	42554884	60	19,0	AF-4-028-A	9455536	42554994	50
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	9455525	42554892	50	19,5	AF-4-035-A	9455537	42555005	40
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	9455526	42554903	40	20,5	AF-4-042-A	9455538	42555013	32
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	9455527	42554918	32	21,0	AF-4-048-A	9455539	42555024	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	9455528	42554922	24	21,0	AF-4-054-A	9455541	42555032	24
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	9455529	42554937	24	21,5	AF-4-060-A	9455542	42555043	20
70	70,0 - 73,5	-	-	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	9455591	43640732	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	9455531	42554941	16	22,0	AF-4-076-A	9455543	42555058	16
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	9455532	42554956	16	22,5	AF-4-089-A	9455544	42555062	12

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse AF-1 og AF-2 slanger: ±1,0 mm
AF-3 og AF-4 slanger: ±1,5 mm

Merk Opp til 10 % av kartonginnholdet kan leveres med 1m-slanger. I kartonger som inneholder mindre enn 20 m kan en 2m-slange byttes ut med to 1m-slanger.

○ dette produktet blir levert med skrå snittflate

● ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

AF/Armaflex slanger på rull



Farge svart, tungt antennelig, BL-s3, d0, Microban

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-1 Isolasjonstykkelse 7,0 mm - 8,5 mm					AF-2 Isolasjonstykkelse 9,5 mm - 12,5 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/krt.
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	9455472	42554502	90	9,5	AF-2-006/E	9455481	42554585	60
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	9455473	42554517	80	10,0	AF-2-008/E	9455482	42554593	55
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	9455474	42554521	60	11,0	AF-2-010/E	9455483	42554604	35
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	9455475	42554536	50	11,0	AF-2-012/E	9455484	42554612	32
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	9455476	42554540	40	11,5	AF-2-015/E	9455485	42554623	32
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	9455477	42554555	35	11,5	AF-2-018/E	9455486	42554638	30
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	9455478	42554566	30	12,0	AF-2-022/E	9455487	42554642	26
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	9455479	42554574	28	12,5	AF-2-028/E	9455488	42554657	20

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse AF-1 og AF-2 slanger: ±1,0 mm