

Produktbeskrivelse

Rustfrie (EN 1.4307) og syrefaste (EN 1.4404) sveiste prosessrør. Brukes ofte i forbindelse med prosess/kjemisk industri, vann innlegg, kjøle og varmeanlegg, vannbehandling, avløps renseanlegg etc.

Overflate

Innvendig og utvendig syrebeiset. Standard lengde 6,0 m. Rillede ender ihht Victaulics StrengThin 100

Rørkvalitet

Produsert ihht EN 10217-7 TC1, sveisefaktor 1.0.

Toleranser etter EN ISO 1127 D3/T3 (OD > 168,3 = D2/T3). Kan leveres med materialsertifikat 3.1

Rustfrie rør 1.4307

3m lengder	6m lengder		
1903201N5	1903211	60.3x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903202	1903212	76.1x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903203	1903213	88.9x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903204	1903214	114.3x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903205	1903215	139.7x2.0mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903206	1903216	168.3x2.0mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903207	1903217	219.1x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903208	1903218	273.0x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4307
1903209	1903219	323.9x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4307

Syrefaste rør 1.4404

3m lengder	6m lengder		
1903221	1903231N5	60.3x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903222	1903232	76.1x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903223N5	1903233N5	88.9x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903224	1903234	114.3x1.6mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903225N5	1903235	139.7x2.0mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903226	1903236	168.3x2.0mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903227	1903237N5	219.1x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903228	1903238	273.0x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4404
1903229	1903239	323.9x3.0mm rillet rør	StrengThin 1.4404

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke relevant

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke relevant