


# ICONIK T-Extra

## Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN ISO 26986	Heterogent vinyl gulv
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for industrimiljø	EN ISO 10874	41 Moderat
Bindemiddel-innhold	ISO 11638	Type I
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	ISO 24346	2,40 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	0,35 mm
Total vekt	ISO 23997	1580 g/m <sup>2</sup>
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	ISO 10456	0,030 m <sup>2</sup> •K/W
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Ingen skader
Trinnlysdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand <sup>2</sup>
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.15 %
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		17 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,43 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 100 µg / m <sup>3</sup>
BREEAM-poeng		A+
Formaldehydutslipp		E1
EPD		Ja
Material Health Statement		Ja
Allergy UK Seal Of Approval		Godkjent
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 2 m x 25 m Rull 3 x 25 m Rull 4 x 25 m
Antall tilgjengelige design		33

Sjekk gjeldende garantier for Norge.



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (07/06/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.

# Vedlikeholdsanvisning

BOLIGVINYL

Alt du trenger  
å vite for riktig  
vedlikehold av  
BOLIGVINYL

# Vedlikeholdsråd for boligvinyl

## Tarkett boligvinylgulv

Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

## Daglig rengjøring

Det holder som oftest å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning. Ikke overdoser! Ettetørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

## Beskytt gulvet

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntryksmerker og riper. Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

## Generelle råd

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Gulvbeskyttelse skal benyttes under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstestumpstykke.

## Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl og vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolaksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tyggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

**Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!**