

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-1079-1-DK

- Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Klasse 25HM)
- Byggevarereidentifikation:
Sørbø Byggfug
Batchnummer: Se produktemballage
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F-INT-EXT CC (klasse 25HM)
- Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant
- Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse: Metode A
Substrat: anodiseret aluminium

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	EN 15651-1:2012
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
b) Svind	≤ 5 %	EN 15651-1:2012
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsenkning i vand	NF	EN 15651-1:2012
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	EN 15651-1:2012
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NF	EN 15651-1:2012
f) Trækegenskaber (sekant modulus)	> 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 20°C)	>0,6 MPa	EN 15651-1:2012
h) Durabilitet	Bestået	EN 15651-1:2012

*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 30.09.2025



Robert Pedersen
Dev.engineer & HSE-assistant