


Geberit Mapress Kobber muffe



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \varnothing	L	Z
62001	5052506	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
62002	5052509	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
62003	5052513	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
62004	5052516	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
62005	5052519	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
62006	5052523	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
62007	5052526	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
62008	5052529	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
62011	5052531	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
62012	5052532	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
62013	5052533	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm