


## Pan Head med innvendig stjerne TX, galvanisk forsinket, blå passivisert, helgjenge



### GODKJENNINGER



### BYGGEMATERIALER

- Plankelagtre
- Kryss limt tre
- Kryssfinértreplater (f.eks. Multiplex)
- Harde tref typer (forboret)
- Sponplater og OSB-plater
- Finér
- Heltreplater
- Myke tref typer
- Og mange flere trematerialer



### FORDELER/NYTTE

- Den enestående Power-Fast-gjengen rekker til skruespissen og sørger for et hurtig grep. Dette letter bearbeidingen i alle trebyggstoffer betydelig.
- Skaftfreseribbene (ved delgjengeskrue fra 50 mm lengde) senker inndreingsmotstanden og sørger dermed for kraft- og batteriskånsomt arbeid.
- Den optimerte hodegeometrien gjør det mulig også ved kantnære skrueforbindelser med en eksakt og splitterfri overflateavslutning uten å rive av skruen.
- ETA-godkjenningen garanterer den høye sikkerheten og premiumkvaliteten til fischer Power-Fast-skrue.


### APPLIKASJONER

- gen. treforbindelser
- Inntrekking av elementer
- Godkjenningsrelevante anvendelser
- Plankebelegninger
- Sokkellister
- Dør- og metallbeslag

### FUNKSJONSMÅTE

- Skrue med delgjenger kan spenne trekomponenter fast mot hverandre.
- Fullgjengeskrue anbefales for feste av tynne komponenter og anbefales i mindre faste trefverkstoffer (f.eks. myke tresorter)
- Skrue med senkehode kan senkes i treet i flukt med overflaten.
- Pan-Head-skrue egner seg spesielt til metall-treforbindelser.
- Linsesenkehodet egner seg fremfor alt til forbindelser der skruhodet er synlig og det skal etterlates et godt inntrykk visuelt.

### TEKNISK DATA



FPF-PT ZPF

## Diameter 3,0

Diameter d	Lengde l	Drivenhet	Art.-No.		ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge lg	Salgsenhet
[mm]	[mm]		Art nr.	Produktnavn		[mm]	[pcs]
3,0	12	TX10	<b>652701</b>	<b>FPF-PT 3,0 x 12 ZPF 200</b>		10	200
3,0	16	TX10	<b>652705</b>	<b>FPF-PT 3,0 x 16 ZPF 200</b>		14	200
3,0	20	TX10	<b>652709</b>	<b>FPF-PT 3,0 x 20 ZPF 200</b>	■	18	200
3,0	25	TX10	<b>652713</b>	<b>FPF-PT 3,0 x 25 ZPF 200</b>	■	23	200
3,0	30	TX10	<b>652717</b>	<b>FPF-PT 3,0 x 30 ZPF 200</b>	■	28	200

## Diameter 3,5

Diameter d	Lengde l	Drivenhet	Art.-No.		ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge l <sub>g</sub>	Salgsenhet
[mm]	[mm]		Art nr.	Produktnavn		[mm]	[pcs]
3,5	12	TX10	<b>652721</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 12 ZPF 200</b>		10	200
3,5	15	TX10	<b>652725</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 15 ZPF 200</b>		13	200
3,5	16	TX10	<b>652729</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 16 ZPF 200</b>		14	200
3,5	20	TX10	<b>652733</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 20 ZPF 200</b>	■	18	200
3,5	25	TX10	<b>652737</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 25 ZPF 200</b>	■	23	200
3,5	30	TX10	<b>652741</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 30 ZPF 200</b>	■	28	200
3,5	35	TX10	<b>652745</b>	<b>FPF-PT 3,5 x 35 ZPF 200</b>	■	33	200

## Diameter 4,0

Diameter d	Lengde l	Drivenhet	Art.-No.		ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge l <sub>g</sub>	Salgsenhet
[mm]	[mm]		Art nr.	Produktnavn		[mm]	[pcs]
4,0	15	TX20	<b>652749</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 15 ZPF 200</b>		12	200
4,0	16	TX20	<b>652752</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 16 ZPF 200</b>		13	200
4,0	20	TX20	<b>652756</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 20 ZPF 200</b>		17	200
4,0	25	TX20	<b>652760</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 25 ZPF 200</b>	■	22	200
4,0	30	TX20	<b>652764</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 30 ZPF 200</b>	■	27	200
4,0	35	TX20	<b>652768</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 35 ZPF 200</b>	■	32	200
4,0	40	TX20	<b>652772</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 40 ZPF 200</b>	■	37	200
4,0	50	TX20	<b>652775</b>	<b>FPF-PT 4,0 x 50 ZPF 200</b>	■	47	200

## Diameter 4,5

Diameter d  [mm]	Lengde l  [mm]	Drivenhet	Art.-No.  Art nr.	Produktnavn	ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge l <sub>g</sub>  [mm]	Salgsenhet  [pcs]
4,5	16	TX20	<b>652778</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 16 ZPF 200</b>		13	200
4,5	20	TX20	<b>652781</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 20 ZPF 200</b>		17	200
4,5	25	TX20	<b>652784</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 25 ZPF 200</b>	■	22	200
4,5	30	TX20	<b>652787</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 30 ZPF 200</b>	■	27	200
4,5	35	TX20	<b>652790</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 35 ZPF 200</b>	■	32	200
4,5	40	TX20	<b>652793</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 40 ZPF 200</b>	■	37	200
4,5	50	TX20	<b>652797</b>	<b>FPF-PT 4,5 x 50 ZPF 300</b>	■	47	300

## Diameter 5,0

Diameter d  [mm]	Lengde l  [mm]	Drivenhet	Art.-No.  Art nr.	Produktnavn	ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge l <sub>g</sub>  [mm]	Salgsenhet  [pcs]
5,0	16	TX20	<b>652799</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 16 ZPF 200</b>		12	200
5,0	20	TX20	<b>652802</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 20 ZPF 200</b>		16	200
5,0	25	TX20	<b>652805</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 25 ZPF 200</b>		21	200
5,0	30	TX20	<b>652808</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 30 ZPF 200</b>	■	26	200
5,0	40	TX20	<b>652811</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 40 ZPF 100</b>	■	36	100
5,0	50	TX20	<b>652814</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 50 ZPF 100</b>	■	46	100
5,0	60	TX20	<b>652817</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 60 ZPF 100</b>		56	100
5,0	70	TX20	<b>652819</b>	<b>FPF-PT 5,0 x 70 ZPF 50</b>		66	50

## Diameter 6,0

Diameter d	Lengde l	Drivenhet	Art.-No.		ETA-godkjenning	Gjengelenge helgjenge lg	Salgsenhet
[mm]	[mm]		Art nr.	Produktnavn		[mm]	[pcs]
6,0	40	TX30	<b>652824</b>	<b>FPF-PT 6,0 x 40 ZPF 100</b>	■	36	100
6,0	50	TX30	<b>652826</b>	<b>FPF-PT 6,0 x 50 ZPF 50</b>	■	46	50
6,0	60	TX30	<b>652828</b>	<b>FPF-PT 6,0 x 60 ZPF 50</b>	■	56	50